



Smíðjustígur 10 flúðir
 Bráðabirgðar stöðuleyfi fyrir söluskála mhl02
 Landnr: 167031
 Stöðgreinir: 8710-1-79370100

BYGGINGALÝSING:

Bráðabirgðar söluskáli byggist úr Límtré og YL-einingum og fimburgrind

Uppfylla skal ÍST 66 varðandi einangrun einstakra byggingarluta

UNDIRSTÖÐUR:

Undirstöður eru úr járnbentri steinsteypu, til bráðabirgðar

PLATA:

YL-einingum PE-125 og límtré

ÚTVEGGIR:

Gerðir úr fimburgrind 145x45mm, klætt að utan með krossvið og álklaðningu einangrað með 150mm steinull. Litaval hússins sé skv. ákvörðun eiganda.

ÞAK:

YL-einingum PE-150 og límtré, og sett 50mm steinull að neðan Pappi verður soðin ofan á eininguna sjá sérteikn.

GLUGGAR OG HURÐIR:

Gluggakarmar/opnanleg fág OG hurðir eru úr ÁLog TRÉ í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler).

UPPHITUN/LAGNIR:

Varmaskipti verður settur upp við inntök húsana til að lækka hita neysluvatni í 60-65° C

Upphitun hússins verður með hitaveitu, Lagnaefni skal allt vera vottað samvæmt ákveðum í byggingarreglugerð

Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett.

INNVEGGIR:

Léttir innveggir eru byggðir upp úr 70mm. fimburgrind/álstöðum er klæðist annaðhvort með 2x13mm. gipsplötum á hvora hlið eða 12mm. spónaplötum og einangrist með 70mm. steinull.

FLOKKUN KLÆÐNINGA, BRUNAVARNIR

Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, slökkvitæki og björgunarleiðireru staðsettir.

LOFTRÆSTING:

Frá lokudum rýmum komi vélræn loftræsing.

BÍLASTÆÐI:

eru á lóðinni

ATH:

Bráðabirgðar söluskáli upplýsingar um notkun húss 1-2 starfsmenn verða í húsinu allt kemur tilbúið á staðinn þ.e. ekki verður eldað eða matvinnslugerð á staðnum kælskápur fyrir geymslu allur borðbúnaður verður einnota og fjöldi fólks er undir 30 manns og það er aðstæða í húsinu sem er til staðar á lóðinni fyrir bráðabirgða söluskálann þ.e. salerni og geymsla og fl.

KÓLNUNARTÖLUR SAMKV. BYGGINGARREGLUGERÐ.

Botnplata..... 0,25 w / m²k
 Útveggir..... 0,31 w / m²k
 Gler og karmar..... 1,2 w / m²k
 Hurðir..... 1,5 w / m²k
 Þak..... 0,20 w / m²k

HELSTU STÆRÐIR Bráðabirgðarhús:

Heildarflatarmál72,0m²



TÁKN Á TEIKNINGUM:

- Reykskynjari
- SL Slökkvitæki
- BO Björgunarop
- LR Loftræsing
- GK Gólfkótar
- GN Gólfniðurfall
- GSN Gólfniðurfall m/ gegnumstreymi
- ÞN Þakniðurfall
- SVN svalaniðurfall
- R.R Rafmagnstafla
- 01.01.01 Matshluta og notefninganúmer
- Rýmingarátt björgunaropa
- Rýmingarleið
- 18,70 Kófar á sniðum

es TEIKNISTOFAN HYRJARHÖFÐI 2
 S. 8960640 kjo.sig@simnet.is

SMÍÐJUSTÍGUR 10 bráðabirgðahús
 Grunnmynd, Útlit, Sneiðmynd MKV: 1:100
 Afstöðumynd MKV: 1:500

HANNAÐ: kjartan sigurðsson	TEIKNAD: kjartan sigurðsson
VERKJÓMUR:	SKRÁARNAFN: smíðjustigur10.dwg
DAGSETNING:	TEIKNING NÚMÉR:
25.04.2016	A-01

121066-5809