

## 1. MERKINGAR

BR: BRUNNUR  
GN: GÓLFNIÐURFALL  
ÞN: ÞAKNIÐURFALL  
EV: ELDHÚSVASKUR  
SV: SKOLVASKUR  
ÞV: ÞVOTTAVÉL  
UV: UPPÞVOTTAVÉL  
HL: HANDLAUG  
BK: BAÐKAR  
SB: STEYPIBAÐ  
VS: VATNSSALERNI  
GH: GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU  
BAKRENNSLIS HITAVEITU  
HP: HEITUR POTTUR  
HR: HREINSILOK  
F: FALLPÍPA  
SS: KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT  
TK: TÆMINGARKRANI  
NF: NIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS UTANHÚSS  
UK: ÚTIKRANI  
X: OPNANLEGIR GLUGGAR

———— SKOLPLÖGN  
----- JARÐVATNSLÖGN  
----- HÁLFÞÖKKUÐ REGN- OG JARÐVATNSLÖGN  
----- ÞÖKKUÐ REGN- OG JARÐVATNSLÖGN  
----- KALT NEYSLUVATN  
----- HEITT NEYSLUVATN  
----- RENNILOKI  
----- LOFTPÚÐI Ø25 L=30 CM  
----- FRAMRENNSLI HITALAGNA  
----- BAKRENNSLI HITALAGNA  
----- LOFTRÁS YFIR ÞAK

## 2. LEGA LAGNA:

PU: PÍPA FER UPP  
PN: PÍPA FER NIÐUR  
VG: VIÐ GÓLF  
VL: VIÐ LOFT  
ÍE: Í EINANGRUN  
ÍR: Í RAUF  
ÁV: Á VEGG  
ÍPL: Í PLÖTU  
UL: UNDIR LOFTI  
YD: YFIR DYRUM  
ÍV: INNAN Í VEGG

## 3. FRÁRENNSLISLAGNIR

### Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR SKULU VERA ÚR STÍFU PLASTI ( PVC ) PAKKAÐAR MEÐ GÚMMÍHRINGJUM.

AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI.

YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG SÍUDÚK

### OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNHÁSS (T.D. POLYPROPYLEN). FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT ÞENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSKEYTI ERU SOÐIN SAMAN. ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUM, T.D. 10 MM Í MÚFFU, TIL AÐ TAKA UPP ÞENSLUNA.

HREINSILOK SKULU VERA ÞAR SEM SÝNT ER Á TEIKN.

LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SKULU VERA ÚR PLASTI OG EINANGRAST MEÐ 25 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ SÍALPAPPA EÐA PLASTDÚK.

## 4. VATNSLAGNIR

HEIMÆDARPÍPUR FYRIR KALT VATN SÉU ÚR PLASTI. PÍPUR FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN INNHÁSS ERU RYÐFRÍAR PÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM EÐA PRESSUÐUM SAMSETNINGUM (NIROSAN-RÖR MEÐ MESSINGTENGISTYKKJUM, MANNESMANN-RÖR EÐA SAMBÆRILEGT). SÝNILEGAR LAGNIR ERU ÓEINANGRAÐAR EN AÐRAR LAGNIR EINANGRIST MEÐ 20MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJAST MEÐ PLASTDÚK. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MILLIMETRUM OG ERU UTANMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 18MM. ALLAR LAGNIR INNHÁSS SKAL LEGGJA MEÐ VATNSHALLA AÐ MÆLAGRIND ÞAR SEM HÆGT VERÐUR AÐ TÆMA KERFIÐ.

## 5. HITALAGNIR

SÝNILEGAR HITALAGNIR ERU HVÍTLAKKAÐAR STÁLPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM EÐA PRESSUÐUM SAMSETNINGUM (WIRSBO-RAKA-RÖR EÐA SAMBÆRILEGT, TENGISTYKKI ÚR KRÓMHÚÐUÐU STÁLI EÐA MESSING). AÐRAR LAGNIR ERU ANNAÐ HVORT ÚR SAMA EFNI EÐA SVÖRTUM STÁLPÍPUM. SÝNILEGAR LAGNIR ERU ÓEINANGRAÐAR EN AÐRAR LAGNIR EINANGRIST MEÐ 20MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJAST MEÐ PLASTDÚK. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MILLIMETRUM OG ERU UTANMÁL ÞEIRRA (MIÐAÐ ER VIÐ AÐ ALLAR LAGNIR SÉU WIRSBO-RAKA-RÖR). ALLAR TENGINGAR INN Á OFNA ERU 12MM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFBIRKUR OFNLOKI SKV. OFNASKRÁ. GÓLFHITALAGNIR ERU ÚR HITAPOLNUM PLASTRÖRUM MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU, T.D. WIRSBO þePEX, OG SKULU ÞAU HAFVA VOTTAD HITAPOL A.M.K. 60°C. LAGNIR ERU Ø20, NEMA ANNAÐ SÉ SÉRSTAKLEGA TILTEKIÐ, LAGÐAR ALMENNT MEÐ 20 CM MILLIBILI.

HITAKERFI ER LOKAÐ FROSTLÖGSKERFI (30% ETHYLGLYCOL) OG MIÐAST VIÐ EINANGRUN SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ OG TVÖFALT GLER Í ÖLLUM GLUGGUM.

SUMARHÚS - ÁSATÚN, LÓÐ C1  
HRUNAMANNAREPPI

### SKÝRINGABLAÐ - LAGNIR

|   |              |             |                  |
|---|--------------|-------------|------------------|
| HANNAD: TH  | TEIKNAD: ÁNJ | YFIRF.: ÁÖG | DAGS.: JÚNÍ 2000 |
| SAMPYKKT: <i>Þegen Ólafsson</i>   |              |             | KT.: 190561-3809 |
| VERKFRÆDISTOFA<br>KÓPAVOGS<br>Hamraborg 7 200 Kópavogi<br>Sími: 564-4422 Fax: 564-4433<br>Netfang: verk@arkverk.com |              |             | SKJAL: LAG01     |
| ADALUPPDRETTIR: <i>Þegen Ólafsson</i>   |              |             | BLAD NR. L-00    |

050957-3229 1004