



Byggingarlýsing:

Bústaðurinn er byggður úr timburgrind, útveggir 45 x 145 mm. Að innan þölpplast, lagnagrind og klæðning í fl. 2. Að utan er grind klædd með krossvið- loftþrymi og lárétrtri báraðri málmklæðningu, og lóðrétt bandsöguð klæðningu ein á tveimur á völdum stöðum. Undirstöður og gólfplata bústaðs er staðsteypt á frosfria þjappaða fyllingu, undir plötu er 4" plasteinangrun og 2" innan á sökkklum 50 cm niður. Sperrur eru 45 x x 245 mm einangrun 220 mm steinull. Pakið er klætt með 1"x 6", pappi og báraðri málmklæðningu. Tré pallar úti hvíla á steinsteyptum sivalningum sem aftur hvíla á frost fríri þjappaðri fyllingu. Allt gler er K-gler. Hiti er lagður í-lög ofan á steinsteypta gólfplötu, ofnar á völdum stöðum. Neyslulagnir eru í rör í rör kerfi. Gluggar eru úr gegnum fúgavarðri furu, opnanleg fög og hurðir eru úr origonpine. Með viðhaldsfrium undirlistum, fiberlistum m. einangrun. Reykskynjarar á völdum stöðum. Slökkvitæki í eldhúsi. Rotþró 3500 lítra frá viðkenndum framleiðenda, staðset ca 15 m frá bústað, samkv. Heibrigðisreglugerð. Grunnflötur húss bruttó 145,8 m². Burðarvirki og lagnir ; Magnús Gylfason tæknifr. Raflagnir: Gunnar Viggósson rafr.

Hámarks gildi Kólnunartalna:

Útveggir, 5" steinull	0,3 W/m ² gr. C
Gluggar, vegið meðaltal	2,0 - "-
Hurðir	3,0 - "-
Þak 200 mm steinullar einangrun	0,2 - "-
Gólf a.m.k. 100 plasteinangrun	0,3 -"-

Undirritaður er aðalhönnuður og jafnframt hönnunarstjóri skv. gr. nr. :24 í lögum nr. 160 frá 2010

→	Flóttaleið
BO	Björgunarop og stærð þess
g.n.f.	Gólfniðurfall
R	Reykskynjari
01-01	Númer rýma í skráningartöflu
h.s.t.	Handslökkvitæki

BREYTT 18. APRÍL .2018
 Minniháttar frágangs breyting r.g v/ kamina

Fast.nr. 234-5319 / Land nr. 207722 /
 Staðgreinir 8719-1- 89100210 /
 Stærð lóðar 5700,0 m²

TEIKNISTOFAN Verkefni
HÁAHLÍÐ 21 í landi Vatnsholt GRÍMSNESI
 Heiti **GRUNNMYNDIR - SNIÐ AFSTÖÐUMYND - SKÝRINGAR.**

kvarði	1 : 100 -11: 1000	verk. nr 2017 G-94
dags.	10. ÁGÚST 2017	dags br 18. APRÍL .2018
hönnun	G. G.	teikn. nr
teikn	G. G.	V-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirdi
 s. 555-2020 FAX 555-2021
 Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409
 kvardi@kvardi.is

Gísli Gunnarsson