



Skipulags- og byggingarfultrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
01 FEB. 2017
Jóni Þorvarðsson
Byggingarfultrúi

Almennt: Kerbyggð 9
Landnr : 224179
Staðgreinir : 8719-1-52310090

Kerbyggð nr. 9 er í Kerbyggð í Grímsnesi sem er land sem er tekin úr Kausturhóla landi.

Sótt er um leyfi til að byggja orlofshús á einni hæð. Húsið er timburhús. Gólfplötur og sökklar eru úr staðsteyptri jámbentri steinsteypu. Útveggir og berandi timburveggir gerðir úr 45x145mm timburgind og einangraðir með 145mm steinull. Frágangur veggja samkvæmt sérteikningum arkitekts og verfræðings.

Klæðning utanhúss : lárétt viðarklæðning í ljósum viðarlit og lóðrétt viðarklæðning bæsuð dökkgrá.

Gluggar eru áklæddir timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri (k-gleri). Hurðir eru álhurðir.

Þak byggingar er úr 45x 245mm timbursperrum sem festar eru á berandi vegg samkvæmt teikningum verfræðings. Einangrað með 220mm steinull. Frágangur á þaki samkvæmt sérteikningum arkitekts og verfræðings.
Þak er með bárujárn, þakhalli 14°. Einangrun í þaki, útveggum, botnplötu og sökkum samkvæmt byggingarreglugerð. U gildi þaks : 0.2 W/m²K
U gildi gólf : 0.3 W/m²K
U igildi útveggir : 0.3 W/m²K

Milliveggir eru hefðbundnir gifsveggar. Allar klæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1.

Heitur pottur á lóð skal vera búinn læsanlegu loki til að hylja hann þega hann er ekki í notkun eða öðrum útbúnaði, sbr. gr. 12.10.4 í byggingarreglugerð. Barmur pottsins skal vera a.m.k. 40 cm yfir göngusvæði umhverfis hann.

Öll gluggalaus rými skal loftræsa. Hita, neysluvatnskerfi og frárennslismál samkvæmt teikningu verfræðings og gildandi reglugerðum.

Kerbyggð 9 í Grímsnesi , landnr . 224179

Afstöðumynd , þrívidd		Dagsetning 26 janúar 2017	
Verknúmer	Teikninúmer	Breyting	Stærð uppræðsta
16-03	A01		A2
Arkitektar: Guðrún Ólga Sigurjónsdóttir 030159-4979			
<i>Lovdñdur Jugo Þigjársdótt.</i>			
studiohringur inga sigurjóns arkitekt fai			
Tjarnargata 10 , 101 Reykjavík simi og fax : 5626163 , gsm : 8246163			