



Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör $\varnothing 16$ mm, c150 mm.
 Gjarnan má leggja þéttar við vegggi, c100 mm
 og c200 í miðju herbergi.
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járngrind

Gólfgeisli:

Ídráttarrör $\varnothing 40$ mm lagt undir járngrind
 frá herbergi og að deiligrind.

$\varnothing 40$ mm idráttarrör:

Hitanemi í herbergi:

Grunnmynd idráttalagna fyrir
 heitavatslagnir
 MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING

 HJARDARHOLT 11
 800 SELFOSSI
 SIMI: 783 4180
 NETFANG: kjartangardars@gmail.com

 EYRAVEGI 65
 800 SELFOSSI
 SIMI: 578 3344
 NETFANG: sghus@sghus.is
 VEFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 010.18 02.05.18

Skyggisbraut 19, Grímsnes/Grafningshr.

Grunnmynd idráttarlagna fyrir
 heitavatslagnir **1312-19** Kvarði 1:50
 Skýringar

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMÉR
KG	KG	01.11.2018	2018-35

SKRÁARNAFN: Skyggisbraut 19
 Lagtir: dwg

SAMPÝKKT 130555-7649

TEIKNING NÚMÉR: **322**