



**Almennar skýringar:**

Efni og gerð:

Sökkjar eru steyptir ásamt plötu, en hún er véslípuð. Burðarveggir eru allir gerðir úr timbri. Utan á þá kemur krossviður, loftunargrind og að lokum Duropal klæðning. Að innanverðu er rafmagnsgrind sem klæðist síðan með spónaplötum. Einnig eru allir innveggir úr timbri, klæddir spónaplötum. Þak er einnig gert úr timbri. Ofan á sperrur kemur bordaklæðning, pappi og bárað stál að lokum. Hurðir og gluggar eru gerðir úr við. Loft og veggjaklæðningar í bílskúr eru gerðar úr klæðningu í fyrsta flokki.

Annað:  
Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarluti	W/m2 K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plastein)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00

- Útgangur.
- Rýmingarleið.
- [R] Reykskynjari.
- [LR] Loftfræsting.
- [HS] Handslökkvitæki
- [GN] Niðurfall.
- [GNS] Gegnumstreymisniðurfall.
- [BO] Björgunarop, stærð gefin á teikningu.
- [FG] Gólfkóti á frágengð gólf.
- [Inntök] Inntök fyrir hitavæitu, vatnsveitu, rafmagnsvæitu og síma.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.


Halakot 801 Selfossi <i>139</i>	Teikn nr: 102
Grunnmynd Sniðmyndir og afstöðumynd	Frumstærð: A2
Dags: 15 Apríl 2003 Mkv: 1:100/1:500	Hann: 'ORE
Samb: <i>[Signature]</i> 020162-3099 V.nr03 034	Teikn: ÖRE

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS

