



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:  
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.  
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.  
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg

HL: Handlaug                      SV: Skolvaskar  
 EV: Eldhúsvaskur                BK: Baðkar  
 VS: Vatnssalerni                ST: Sturta  
 ÞV: Þvottavél                      ÚK: Útikrani

Kalt vatn : \_\_\_\_\_  
 Heitt vatn: \_\_\_\_\_

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samþ:
VERKHEITI: Miðholt 33 a-c 801 Bláskógabyggð	TEIKNINUMER: 530	
VERKHLUTI: Lagnir Neysluvatnslagnir	UTGÁFA: A1	
Hönnuður: Björgvín Víguldsson kt. 040546-2009	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	DAGS: 27.03.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 17-10	MKV: 1:50