



Kraftsperra er fest saman annað hvort með BMF gataplötum skv. töflu hér til hliðar

eða með 300x300 mm 15 mm greni 5 laga krossviðsplötum álímdum með urethan og skrúfað í timbur skv. töflu hér til hliðar.

Pungt þak 55 kg/m²

P=plata

Naglar / skrúfur eru kamsaumur 4.0x40

	bxl	Naglar/Skrúfur
P1	80x340	12+12
P2	60x180	4+4
P3	180x220	6+6+4+4
P4	160x220	3+4+5
P5	60x300	9+9

Kraftsperra - timbur í flokki C18 eða betra

Sperra - 48x148 mm
Tengistykki - 48x98 mm
Fótur - 48x125 mm

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
1. maí 2017
Byggingarfulltrúi

VERK -
09-02-17-01-202 A2

Teiknistofa
HAMAR & STRIK
Byggingaverktakar

Hamar & Strik ehf
Kt: 710715-0840
Brandshús 6
801 Selfoss
S: 696-3720 / 691-3720
hamarogstrik@gmail.com

Verkefni:	Þjórsárnes
Verkhliuti:	Snið og deili
Landnr:	204980 Staðgreinir: 8722-6-00022020
Teiknað af:	Svanur Brandsson
Kt:	030771-3709
Yfirfarið af:	
Hönnuður:	Þorsteinn Friðbjólfsson
Kt:	211055-5299
Dags:	07/05/17
Kvarði:	1:100
Verknúmer:	09-02-17-01

VERK -
09-02-17-01-202 A2