

**1 AFSTÖÐUMYND**  
1 : 1000

**Byggingarlýsing:**

Staðgreinir: 8719-1-4646002  
Landnúmer: L212454  
Lóð: Hraungeisli 2 alls: 6485,0m<sup>2</sup>

Almennt:  
Verði er að setja niður frístundahús á svæðinu. Húsið er grundað á fyllingu á steiptum sökklum og steipt botnplata. Þar yfir er hefðbundið timburhús. Kamína er staðsett í húsinu og skal ganga frá eldstæði í samkvæmt gr. 9.6.5 og skal gang frá reykhálf samkv. gr. 6.6.6. byggingarreglugerðar. Húsið er vottað verksmiðjuframléitt frá EBK í Danmörku.

**Stærðir:**

Yfirlit	Innan hæða Utan hæða			Alls
	A	B	C	
Botnflotur / m <sup>2</sup>	64.0	4.4	114.0	182.4
Brúttóflotur / m <sup>2</sup>	64.0	4.4	114.0	182.4
Brúttórúmmál / m <sup>3</sup>	229.9			229.9
Nettóflotur / m <sup>2</sup>	53.9			53.9
Birt flatarmál / m <sup>2</sup>	64.0			64.0
Skiptarúmmál / m <sup>3</sup>	181.643			181.643

**Burðarvirki:**

**Undirstöður:**

Byggingin er grunduð á fyllingu þar sem á hvíla steiptir sökklar. Botnplatan er steipt.

**Útveggir:**

Burðargrindur útveggja eru burðargringur úr tré, 45x145mm, klæddir með 9mm krossvið til vindstífangar og til vindlokunnar.

**Pakvirki:**

Pak er úr 45x223 burðarbitum. Eftir mæni er límtrésbiti. Pakskyggni hvílir á timbursúlu og límtré sem spennur hvíla á.

**Laqnr:**

Inntök vatns verða í lagnarými utan við húsið og þaðan verða lagðar lagnir lagðar að tækjum og hitagjöfum. Hitun neysluvatns er með rafmagnshitun.

**Neysluvatn:**

Neysluvatn verður lagt í álpex inn í plötu og veggjum að tengistöðum.

**Hitalagnir:**

Húsið verður hitað upp með varmadælu loft í loft.

**Frágangur:**

**Frágangur að utan:**

Að utan verður húsið klætt með liggjandi bandsagöðum panill. Pak er klætt með stálklæðning decra stál plötum litur standard svart.

**Frágangur að innan:**

Að innan verður öll klæðning úr panil og hvíttuð. Undir klæðningu verður komið fyrir rakasperru og lagnarými. Í lagnarými er einnig aukaeinangrun

**Guggar:**

Gluggar og hurðir verða úr timbri og hvítmálað tré- gluggar, með viðurkenndu þreföldu einangrunargleri, framleiddir af viðurkenndum framleiðanda, tegund er háð samþykki aðalhönnuðar og verkkaupa.

**Klæðning veggja innanhúss:**

**Innveggir:**

Innveggir eru hefðbundnir, timburgrind með panilklæðningu. Hluti innveggja er berandi fyrir pakvirki og límtrésmænisbita, innveggir eru einangraðir með steinull til að ná upp hámarks hljóðeinangrun milli rýma. Klæðning innveggja er 13mm panill í loft og vegg.

**Klæðning lofta innanhúss:**

Loftaklæðning er 13mm panilklæðning hvíttuð.

**Laqnr og veitur:**

Neysluvatnsinntak er skv. grunnmynd í geymslurými utaná útvegg.

Hitun neysluvatns er rafmagnshitun og húskynding er með varmadælu "loft í loft".

Neysluvatnslagnir verða álpex og lagt "rör í rör" í steyptri plöt að eldhúsvask annað er í veggjum.

Á svæðinu er 2700 l rotþró með siturlögn u.þ.b. þar sem R er á afstöðumynd. Sett skal drenlögn ofan við húsið.

**Rafkerfi:**

Komið verður fyrir lekalíðaskáp í anddyrri. Inntök rafmagns eru utan við hús og er mælir til álestrar þar fyrir utan.

**Brunavarnir:**

Björgunnaop eru um glugga og dyr hússins, reykskynjarar skv. grunnmynd.

**Kólnunartölur:**

Kólnunartölur verða að lámarki skv. kröfum byggingarreglugerðar og skulu reiknaðar samkvæmt

ÍST 66:2008

Helstu kólnunartölur: U-gildi (W/m<sup>2</sup>K) Hámarksgildi.

**ORKURAMMI HÚSSINS:**

	Samkvæmt BR.	Rauntölur hússins	Einangrunnarþykkt.
Útveggir, Léttir.	0.30w/m <sup>2</sup> k	0.20w/m <sup>2</sup> k	Einangrunnarþykkt 150+45mm
Útveggir vegið meðaltal(gluggar og hurðir innifalin)	0.85w/m <sup>2</sup> k	0.32 W/m <sup>2</sup> k	
Pak	0.20w/m <sup>2</sup> k	0.13w/m <sup>2</sup> k	Einangrunnarþykkt 200+50mm
Gluggar og gler	2.00w/m <sup>2</sup> k	0.70 W/m <sup>2</sup> k	Prefalt gler
Hurðir	3.00w/m <sup>2</sup> k	0.70 W/m <sup>2</sup> k	Prefalt gler, tvöfaldar þéttingar
Gólf á fyllingu	0.30w/m <sup>2</sup> k	0.25 W/m <sup>2</sup> k	Einangrunnarþykkt 100mm
Heildar varmatap hússins:	<b>3596W</b>	<b>1789W</b>	
Heildar varmatap á fermetra hússins er <b>0,80 W/m<sup>2</sup>c</b> og <b>krafa / raunafli = 200,97 %</b> sem er vel innan marka			

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita

**Samþykkt**

0 5. des. 2018

*Randi J. Sig*

Byggingarfulltrúi

**Merkingar:**

- RL Merkir rýmingarleið
- BO Merkir björgunnaop
- RS Merkir reykskynjara
- BS 25m Merkir brunaslöngu 25m
- LR Merkir loftræst
- GN Merkir gólfniðurfall
- GNG Merkir gólfniðurfall með gegnumstreymi
- R Merkir staðsetningu á rotþró (ónákvæmt)

1788-19

Útg. Dags. Skýring Braf.:

**Al-Hönnun ehf**

Stíllholt 16-18 - 300 - Akranes  
GSM: 862-9933 - H: 431-3445  
Kt: 650700-2440  
runolfursig@simnet.is -

**Verkefni:**

**SUMARHÚS**

**Heimilisfang:**

HRAUNGEISLI 2

**Verkegund:**

NYBYGGING

Landnúmer: L212454 Staðgreinir: 8719-1-46460020

**ADALUPPDRÁTTUR**

**AFSTAÐA OG SKÝRINGAR**

Hannað af: RPS Matshluti: 01

Teiknað af: RPS Mælikvarði: 1 : 1000


Yfirfarið af: Dagsetning: 20.09.2018

Samþykkt: *Randi J. Sig* Kt: 090157-2489

**18-146** - - - **A** **101** Útgáf

Verknúmer Svæði Áfangi Ábyrgð Númer Útgáf

HÖNNUNUR ASKILUR SÉR ALLAN RÉTT A TEIKNINGUM - FJÖLFOLDUNER HÁÐ SKRIFLEGI SAMÞYKKT



Blaðastærð: A2