



- Efnisstærðir**
- Uppbygging á útvegjum:
- Tréklæðning 22 x 120
  - Loftbíl (legtur 22 x 45mm c 600mm)
  - Krossviður 9mm, Gæta skal að loftum inn í veggagrind.
  - Einangrun 145mm (reglugerð 120mm)
  - Rakavarnarlag 0,2mm
  - Klæðning að vali verkkaupa
- X = Festivinklar. Sjá blað 204 og 205  
 Lyklmyndir eru á blaði 200

**Útveggir**

Efni er 45 x 145mm  
 Grindur eru festar saman með skúfum 4,5 x 100mm, 2 skrótur í hverja samsetningu.  
 Festingar við loft og gólf eru sömu festingar cc 600mm og við hurðargöt. Aðrar skýringar eru á sniði, teikning 205 og á teikningu 204. Ath. skla mál á staðnum, hurðargöt geta verið önnur en segir á teikningu.

**Stefán Árnason** byggingarfræðingur, kt. 020346 4269 Símar 896 3920, 6617 280, sa@intemet.is

Frístundahús í landi Oddholts Grímsneshreppi nr. 38, landnr. 212753

Útveggjagrindur, skýringar.

|                   |                |      |          |           |
|-------------------|----------------|------|----------|-----------|
| Tókuskrá          | Hannað/teiknað | MKV  | Blað nr. | TEIKNING  |
| 2010-007          | SA/SA          | 1/50 | 1        | 20        |
| <i>S. Árnason</i> |                |      | Dags     | 25-5-2017 |