



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 07 JUNÍ 2017
 Byggingarfulltrúi

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 17. júlí 2017
[Signature]
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:

STOÐIR 50X125 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X125 MM. GRIND KLÆDD
 AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ, NEGLING Á KROSSVIÐ 2 1/2"
 GALV. c/c 15 CM. Í STOÐIR, LAUSHOLT, YFIR OG UNDIRSTYKKI
 GRINDAR. EINANGRUN Í GRIND SÉ 125 MM. STEINULL. INNAN Á
 GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ
 ÞÉTTA ÖLL SAMSKEYTI.

YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR
 VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM
 MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLOÐN,
 VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ
 SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS-
 KLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX,
 SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÓDU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ)
 GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI.

LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STOÐIR M. 3 STK. 4" GALV.
 FESTING STOÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIDMYNDIR.
 GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM
 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í
 SÉRTEIKNINGAR ARKITEKTS.

GLUGGASTÆRÐIR ATHUGIST ÁÐUR EN GRIND ER SMÍÐUÐ

Reimstykki hliða 2 x 50x125

Stoðir og lausholt 50x125

Reimstykki gafla 50x125

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar arkitekts

Gestahús
 Kílhraunsvegur 52

Grindarteikning
 Stækkun húss

ABS *Jóhannes Pétursson*
 Ks. 018448-3959
 Sí. 567-5167
Sigurður Sigurðsson
 Ks. 018448-3959
 Sí. 566-4613

Formað: JP	Dagsetning: 25.03.17
Telmað: JP	MKV: 1:50
Samþykkt:	Nr. teikningar: GRI-01

2205