



Hæð á steypum vegg að jörfu er áætluð 1250mm.
Míða skal hæð veggjar við hæð jarðvegs á stað.

Öll mál skal sannreyna á stað áður en framkvæmdir hefjast.
Komi fram misræmi milli teikninga og staðhátta eða milli teikninga hönnuða skal tilkynna það hönnuðum.

br. dags. áb. y. skýring

Sumarhúsabyggð Orlofssjóðs BHM
Brekuskógi, Bláskógabyggð staðgr.: 8721-01 25000010
Áhaldahús landnr.: 167210

Séruppdrættir
efni teikn.: **sníð a-a**
mkv.: 1:20 / A1 teiknað: SM
dags.: 09.06.2017 yfirfarið: IH
verkr.: teikn.nr.: útg.:
160203BREK 22.01 -

steypur veggur	málínur	LR loftræsing	DX00 23-00 sérhlutar
timbur útveggur	útlínur yfir grunni	FG frágengló gólf	UH/GU 00 úlihurðir
timbur innveggur	útlínur undir grunni	ST stoinsteypa	IH00 innihurðir
einangrun	halli niður	LR loftræsing	IRO0 fastar innréttingar
GG gat í gólf	útrún stöpu	RV ræsivaskur	
GV gat í vegg		L= 0,00 kóti á landi	
		G= 0,00 kóti á gangstétt	
		FG kóti í frágenginu gólf	
		ST kóti á steyptri plötu	