



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skólvasakar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnsalemi SB: Steypibað
 UPV: Uppvottavél

Kalt vatn: - - - - -
 Heitt vatn: - - - - -

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Kiðjabergr 123 Grímsnesi <i>2618</i>		Teikn nr: 530-01	
Lagnir Neysluvatnslagnir		Frumstærð: A2	
Dags:	29. mar 2006	Mkv:	1:50
Hann:	PH		
Samb:	<i>[Signature]</i>	V.nr06 041	Teikn: PH

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUDJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS