



Teikningaskrá - aðalteikningar L22125

Nr.	Heiti	Kvarði	Útgáfud.
18.710	Alftöðumynd, yfirritsm. grunnm. snið, bygd og skránt	1:100/1000	09.11.2018
18.711	Uthittmyndir og deili	1:10/100	09.11.2018

Ártun hönnuðarstjóra: *Claus Alvarsson* Dags. áritunar

Skýringar
Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram

- ALMENNT**
- 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
 - 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
 - Járnstærðir eru í mm
 - Timburstærðir eru í mm
 - Öll ónefnd mál eru í mm

- ÁLAGSFORSENDUR**
- Leyft álag á grunn.....: - mN/m²
 - Snjóálag.....: 1.26*μ kN/m²
 - Vindálag.....: 1.46*C_s kN/m²
 - Notálag.....: - kN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Límré skal vera í gæðaflokki GL30c
Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
Límflokkur U (vatnsheilt)
Aðrir burðarvöðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
Stálgæði í sérsníðubúðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004
Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8
Stálgæði í borðboltum ISO 4.6
nema annað sé tekið fram.

Fúaverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.
Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og þykkt 0,3xd (d er þvermál bolta)
Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga
Staðsetning í hæð og í pláni +/- 5mm

Öll afnot og afritun teikningar að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi LímréVrnet ehf.

Útg.	Dags.	Breyting	Gr. af



Hætti verks
Álftröð, Skeiða- og Gnúperjehr. Hesthús

Hætti teikningar
Pakmynd og þversnið 2703-19

Teiknað af: SSB	Mælikvarð: 1:50	Verksnúmer: DL19 021
Yfirfarið af: Bl	Dagsetning: 16.05.2019	Útgáfa nr.: 1
Nafn hönnuðar: Bjarni Ingibergsson byggingatæknifræðingur Kt. 030861-2729		301
Ártun hönnuðar: <i>Bjarni Ingibergsson</i>		Dags. áritunar: 27/5 2019
301 Álftröð.dwg		Blaðstærð A1