



ÚTVEGGUR
 Standandi timburklæðning (ein-á-tvær)
 21 x 45 mm loftunarlistar
 12 mm krossviður heilklaðning
 með tveim 10 mm götum í hvert bil
 45 x 145 mm timburstoð
 145 mm steinull
 Rakasperra (þar sem það á við)
 35 mm afréttigrind c/c 400
 35 mm steinullareinangrun (valkostur)
 12 mm klæðning
 U-gildi útveggjar = 0.26

GÓLF
 Gólfefni - t.d. parket
 22 mm gólfvöðvapan
 45 x 220 mm gólfbitar
 200 mm steinull
 12 mm krossviður undir bitum
 U-gildi gólfs = 0.20

GK 0.00

Deiliteikning B

Háholt 3, Holtahverfi, Bláskógabyggð - Mhl 01
 Fristundahús úr timbri - landnr.: 194572 **2983**
 Deiliteikning

Teknistigundi	Séruppdráttur	Land.nr.	194572	Mhl.	01	Verk.nr.	SUM-17-19
Staðgreinir	8721-1-37300030	Teknað	GIMMHÓI	Tekn.nr.	3.04	Stigla	A
Flamað	MHÓI	Dags.	27. júlí 2017	Breyting			
Kvarði	1:10 A2	Undirbun	<i>Magnús H. Ólafsson</i>				

Mark STOFA ehf.
 Markgerði 18, 300 Akranes - s. 4314210 6932002
 mark@isholt.is

Magnús H. Ólafsson arkitekt FAI
 150550-4759
 mark@isholt.is