



Byggingarlýsing:

Skeiðháholt 1, Skeiðum, gripahús
 Staðgreinir: 8720-2-00078000
 Landnúmer: 166494

Fyrirhugað er að byggja nýtt hús á staðnum fyrir
 geldneyti og uppeldi á gripum.

Húsið verður að stærstum hluta eitt stórt aðalrymi
 en skipt upp með stíum fyrir mismunandi aldur
 gripa. Rimlar verða á gólfi í stíum en steyptur
 fódurgangur eftir miðju húsinu. Hálmur verður í
 stíum yngstu gripa. Í norðurhorni hússins verður
 svæði til fódurbíöndunar ofi.

Fjöldi gripa í húsi skal ekki fara yfir mörk sem
 tilgreind eru í viðauka 1 í reglugerð nr. 438/2002
 um aðbúnað nautgripa og efnirit með framleiðslu
 mjólkur og annarra afurða þeirra.

Haugkjallari verður undir stærstum hluta hússins.
 Dælubrunnur verður við norðvesturhlíð hússins og
 hræruop á fódurgangi.

Byggingin verður steinsteypt með stálbitum í þaki,
 klædd með stálklæddum samlokueiningum (pir),
 bæði á veggjum og á þaki. Sléttum 40mm þykkum
 einingum á veggjum og 40/72mm þykkum á þaki.
 Undirstöður, gólfplötur og haugkjallari verða úr
 jámbentri steinsteypu.

Útgönguleiðir fyrir menn og skepnur verða skv.
 teikningu. Gönguhurð verður á norðaustur gaffi
 hússins og á langhlíð suðvestan til í húsinu.
 Tvöföld gönguhurð er einnig á norðvestur hlíðinni.
 Iðnaðarhurðir verða á stíthvorum gaffi hússins og
 á stíthvorni langhlíðinni í norðaustur hluta hússins.
 Rýmingarleiðir skulu alltaf vera greiðfærar og
 flóttlegt að opna dyr innan og utan frá einnig þó
 rafmagn fari af byggingunni. Allar hurðir í flóttaleið
 svo og stíur skulu ávallt vera hægt að opna að utan
 sem innan án þess að nota verkfæri.

Loftræsting verður um opnanlega glugga á
 langhlíðum hússins og um mæni.

Þakgluggi í mæni, tæplega 46m langur, samtals
 um það bil 80m², verður jafnframt reyklosunarop
 og skal því vera úr auðbrennanlegu efni
 (polycarbonat) og >5% af grunnflatarmáli.

Útljós skal setja við útgöngudýr og flóttaleiðir.
 Neyðarlýsingu skal setja upp skv. ÍST EN 1838 og
 ÍST EN 50172 og skal neyðarlýsing vera háð
 rafhliðum.

Slöngukefli verður í húsinu, staðsett þannig að
 hægt sé að sprauta á hvaða stað sem er með 30m
 slöngu. Handstökkvítækni skal vera í húsinu og
 vera valið og staðsett í samræði við slökkvilið.

Næstu slökkvístöðvar eru í Árnasi, í 22 km
 fjarlægð, á Selfossi, í 23 km fjarlægð og á Flúðum,
 í 26 km fjarlægð.

Inntök vatns- og rafmagnslagna verða í
 aðstöðurymi í norðurhorni hússins.
 Vatnslagnir verða rör í rör kerfi lagðar í gólf auk
 utanálggjandi lagna.
 Raflagnir og varbúnaður skal vera skv. gildandi
 reglugerðum og ætlaður til notkunar í
 landbúnaðarbyggingum.

Lýf og önnur hættuleg efni til þvotta o.þ.h. skulu
 geymd í læstum hirsilum.

Útveggjklæðning hússins verður í sambærilegum
 lit og eldri byggingar á staðnum.

Allur frágangur, efni og smíði hússins skal vera
 samkvæmt byggingarreglugerð.

Skýringar á táknum:

Noteininganúmer **01 01**
 Hæðakótar (ekki raunkóti) 0,00 0,0

- T** Rafmagnstafla
- SL** Slökkvítækni
- UT** Útljós
- R** Reykskynjari
- ⊙ Bsl.30m Brunaslanga 25mm, L=30m
- Reyklosun

Helstu stærðir nýbyggingar
 (sjá skráningartöflu)

Brúttó flatarmál gripahúss	861,1m²
Brúttó flatarmál haughúss	712,2m²
Brúttórummál	5812,3m³
Helstu mál:	
Útmál húss	58,98m x 14,60m
Sökkulmál(Concrete)	58,90m x 14,52m



ADALHÖNNUNUR	ÚTGAUFERILL	HANNAÐ TEKNI. YFIRF.
B1	18.9.2017 Breyting á texta - flóttaleiðir	SSI: GH



Skeiðháholt 1 Skeiðum
 801 Selfoss
 Gripahús

Aðaluppdráttur
 Afstöðumynd
 Grunnmynd haugkjallara

TEKNI. NÚMÉR	BLADSTÆRÐ	HANNAÐ	GH
6586-002	A1	TEKNI. NÚMÉR	GH
-- 0_02_01		YFIRFARIR:	
DAGS.	MELKVARÐI	ÚTGÁFA	
19.04.2017	1:1000	3150	B1
SAMÞYKKT: <i>[Signature]</i>			
Kennitala: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5578			