



Stutt byggingarlýsing:
 Um er að ræða annars vegar viðbyggingu fyrir kálfa og burðarstútur fyrir kýr sem byggist við hlið núverandi geldneytafjöss og hins vegar lengingu á núverandi fjösi.

Viðbygging 1:
Húsið sem byggt er við er skráð á Tún - 166281
 Byggt er við núverandi geldneytafjöss og tengt við mjólkurkúafjöss með léttu lengingubyggingu.

Sökklar og gólf steinsteyp, en gúmmíklætt steinrímagólf yfir flórum í kálfastium og burðar- og sjúkraastium. Frá flórum verður lögð "soglögn" í haughúsi undir mjólkurkúafjösi.

Veggir eru úr timbri, klæddir að utan með krossvíð og bárujárni, einangraðir með steinull, innri klæðning í fl. 1. Í þaki eru tréspennur, klætt með borðum og sterkum þakpappa af víðurkennndri gerð, einangrun steinull, þar neðan við þakplástuðúkur og innri klæðning í fl. 1.

Loftræsting verður vélræn með útblástursviftu í endavegg og loftinntaksventilum á hliðarvegg. Loftræsting eldra húsa er um viftur í strompum. Í núverandi geldneytafjösi er vélræn loftræsting með útsöguviftu í strompi.

Öll mál skal athuga á byggingarstað með hliðsjón af núverandi húsum

Hæðarkortar ákvarðast á byggingarstað m.t.t. eldri bygginga

Stærð útbýggingar: 93,6 m² 282,0 m³
 Stærð millibyggingar: 51,2 m² 145,0 m³
 Stærð samtals: 144,8 m² 427,0 m³

Viðbygging 2:
Fjösið sem byggt er við er skráð á Tún 2 - 177744

Bein lenging á núverandi fjösi, kjallari er steinsteypdur, veggir, súlur og bita skal holufylla og kústa.

Gólfplata fódurgangssteypt og vélsliðu á steyptudegi.

Göngusvæði kúna: forsteyptir steinrímur, framleiddir af víðurkennndum aðila, gæðavottaðir.

Yfirbygging: Limtrésspennur, langbönd úr límré.

Klæðning veggja og þaks: Samlokueiningar; stál - úrethaneinangrun (eða steinull) - stál. Einingarnar skulu vera gæðavottaðar, sambýkktar af Mannvirkjastofnun.

Gripadyr skal vera auðvelt og fjótlegt að opna bæði innan- og utanfrá

Hurð inn á fódurgang er lyftihurð á brautum.

Loftræsting verður vélræn með útblástursviftu í þaki og loftinntaksventilum á hliðarveggjum.

Í þaki verður gluggi úr tvöfaldu polykarbonatplötum, stærð hans skal vera a.m.k. 10 m²

Út frá norðurhlíð fjössins verður gerð geymsla fyrir plastiker með korni. Geymslan verður byggð úr timbri á steyptum sökkilgólplötu. Veggir klæddir með bárujárni; þak með samlokueiningum í framhaldi af fjöspaki.

Koma skal fyrir brunaslöngu skv. teikningunni og 6 kg ABC-slökkvitæki skv. leiðbeiningum eldvarnareftirlits. Mælt er með því að sett verði brunavíðvörðunarkerfi - reyksogskerfi í allt húsið.

Stærð: Kjallari : 165,0 m² 445,0 m³
 Yfirbygging: 163,0 m² 591,0 m³
 Geymsla: 7,2 m² 18,0 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verk: Tún -166281 - Flóahreppi Árn. | | Netfang: tso@simnet.is | |
| Verkhliut: Viðbyggingar við fjöss | | Farsími: 899-7864 - Sæmundur | |
| Teikn nr: A-01 | Dags: 05.08.2017 | Mælikvæði: 1:100 | Farsími: 863-3184 - Magnús |
| Breytingar: 7.4.2017: Brunavarnir | Verknr: | Tæknibýðusta ehf kt: 601200-2440 | tölvuskráningarnúmer: |
| 01.06.2017: Sogflórar og rímlagólf í stíum | Hannað: Magnús Sigsteinnsson 160444-4959 | Suðurlandsbraut 10, 2.hæð Simi: 5533700 | Áritun aðalhönnuðar: Sæmundur Óskarsson 160169-3108 |
| 23.06.2017: Brunavarnir, núv. dyr í geldneytafjösi málsettir. Sjá skýringartexta. | Teiknað: Magnús Sigsteinnsson 160444-4959 | 3173 | |