



GRUNNMYND 1:50

BYGGINGARLÝSING

ÚTVEGGIR
 Liggjandi aluzink báruklaðning og Standandi lerkiborð
 Loftunargrind: 25 fura, c/c 600 mm.
 Vindþétting/Stífing: 9 mm grenikrossv., WBP-límdur.
 Burðargrind: 45 x 145 mm fura, c/c 600 mm
 Einangrun: Steinull, 145 mm, > 80 kg/m3
 Rakavörn: 0,18 mm þolplast
 Lagnagrind: 38x38 mm fura, c/c 600 mm
 Innveggir klæddir með gífsklæðningu 13mm

ÞAKVIRKI
 Alu-zink, 1,0 mm
 Þakpappi, >500 PAM
 Borðaklaðning: 25 x 150 mm fura, þéttklætt
 Einangrunn 220 mm þaksteinull
 Sperrur: 45 x 225 mm fura, c/c 600 mm Rakavörn: Þolplast, 0,18 mm
 Lagnagrind: 38 x 38 mm fura, c/c 500 mm
 Loftakl.: 13 mm gífspl. og loftapanill.
 Vindskeið og þakbotn er 2 mm á Litur hvítur.

GÓLF
 Gólfplötur 30mm
 Einangrunn steinull 145, > 80 kg/m3
 Gólfgring 45 X 145 mm fura c/c 600 mm.
 Krossviður 9mm í botni gólfgrindar.
 Gólbúðarbitar 45X195 tvöfaldir boltaðir saman.
 Burðarsúlur 300 mm grafnar minnst 1000 mm í jörðu og frostfritt efni sett að súlum.

K-Gildi (hámarks)
 Útveggir: 0,3 W/m²°C
 Gólf: 0,3 W/m²°C
 Þak: 0,2 W/m²°C
 Gluggar: 1,10 W/m²°C

Tákn:
 R = Reykskynjari
 SL = Slökkvitæki
 GNF= Gólfniðurfall
 BO = Björgunarop

BREYTINGAR:		
Dags:	Skýring:	Gerð af:
20.09.2017	Björgunarop sett inná teikningu. Tákn merkt inn, mhl settur inn á teikn.	GHR
11.10.2017	Hæðarmenil á grunnmynd og þykkt þakullar í texta.	GHR

VERK:
Sumarhús Reykholti
Háholt 8 3248

Grunnmynd, útlit og snið

TEIKNING: A - 001

KVARDI: 1:50	BLS. STÆRÐI: A2	DAGS: 02.03.2017
-----------------	--------------------	---------------------

HANNAÐ AF:
 Guðmundur Hreinsson 051067-5099
 Byggingarfræðingur bs.c
 Hraðastaðavegur 11
 byggingar@hotmail.com