



Hesthús og reiðskemma Brekku Bláskógabyggð - Skýringar:

Landnr. L167067 - Staðgreinir 8721-02-0002-5000 - MN110

SKÝRINGAR UM NOTKUN HÚSSINS:

Húsið er ætlað sem hesthús og reiðsalur í tengslum við búrekstur á jörðinni þar sem fyrirhugaður er rekstur tamingar og þjálfunarstöðvar fyrir hross. Allur aðbúnaður hrossa í hesthúsi, reiðsal og á útsvæði skal uppfylla ákvæði IV. kafla reglugerðar nr. 910/2014 um aðbúnað hrossa. Stíur með langveggjum eru allar ætlaðar fyrir stóðhesta með einum hest í hverri stíu, alls 14 stíur/hestar. Stíur á miðsvæði eru ætlaðar fyrir tvo hesta hver, alls 20 hestar.

BYGGINGARLÝSING:

UNDIRSTÖÐUR:

Sökkjar og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu, óeinangrað er undir botnplötu

BURÐARVIRKI:

Burðarvirki í þaki og veggjum er berandi límréttar, langbónd og súlur í göllum. Burðarvirki er í flokki C skv. gr. 8.2.4 í byggingarreglugerð. Útveggir og bak eru klæddir með stálsamlökueiningum, Yleiningum, með einangrun úr steinull frá Límréttvet. Á þak komi ST-107 steinullareining, U-gildi einingar er 0,52 W/m²K og á veggi komi SF-82 steinullareining, U-gildi einingar er 0,45 W/m²K.

KLÆÐNINGAR:

Húsið er klætt með Yleiningum, stálsamlökueiningum með steinullareinangrun. Allir létir innveggir skulu vera klæddir með klæðningu amk í II. 2

GLUGGAR OG HURÐIR:

Gluggar og gönguherdur eru úr plasti, í alla glugga komi tvöfalt K-gler. Úthurðir skulu vera 900 og 1000mm á breidd.

UPPHITUN / LAGNIR:

Við ákvörðun einangrunar og hámarks U-gilda einstakra byggingarhluta er reiknað með innhita undir 10°C og því ekki sérstök krata um einangrunargildi gr. 13.3.2 í byggingarreglugerð. Hitun hússins miðast við að halda því frosfriu, hitað er með hitaveitu, upphitun er með gömfhita. Hitastigi hússins er haldið jöfnu sbr. ákvæði B. liðar viðauka II í reglugerð nr. 910/2014. Æskilegt innhitastig er 0-10°C og loftraki að hámarki 85%. Neyslu- og hitalagnir eru staðsettar í veggjum og gölftplötu. Fram kemur á aðaluppdrátt hvar niðurföll eru staðsett. Gluggalaust rými skal loftræsa með veggblötu. Frærensli frá VS er létt í rotþró en annað frærensli í púkk.

LOFTRÆSTING:

Húsið er loftræst um opnanlega glugga og hurðir, þannig skal uppfyllt að loftræsting uppfylli skilyrði skv. B. lið viðauka II í reglugerð nr. 910/2014 um aðbúnað hrossa.

INNRETTINGAR OG AÐBÚNAÐUR HROSSA:

Allar innréttingar og aðbúnaður hrossa í húsinu skal uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 910/2014 um velferð hrossa. Allar innréttingar skulu þannig úr garði gerðar að ekki skapist hættu á að hestar festi þar fætur eða höfuð sbr. 16. gr. reglugerðar nr. 910/2014. Úrgangi frá hrossum er safnað í keru daglega og dreitt á tún á jörðinni.

BRUNAVARNIR:


Húsið er ein brunasamstæða sem skiptist í þrjú brunahólf, hesthús og reiðskemma er eitt meginbrunahólf. Alls staðar í húsinu er tvær óháðar rýmingarleiðir. Umferðarbreidd dýra uppfyllir ekki viðmiðunarákvæði 7. li. gr. 9.4.9 í byggingarreglugerð nr. 112/2010. Það er talið áætlanlegt þar sem í húsinu verða eingöngu hjósti hross en ekki stórvaxin nautgripi. BÓ merkir björgunarpopp, bxn kemur fram á grunnmynd (ljósops) Reyklosun í þaki hússins er um ofanljós með aubrennanlegu plasti í húsinu verður sjálfvirk brunavíðrunarkerfi (reyskogskerfi) sbr. gr. 9.4.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2010. Í húsinu verður neyðarlýsing sbr. gr. 9.4.12 í byggingarreglugerð nr. 112/2010.

STÆRÐIR:

Hesthús og reiðsalur 1466,1 ferm 8770,0 rúmm

TÁKN

- Björgunarpopp (Bxn ljósops)
- Loftræsting
- Niðurföll
- Bryningartæki
- Stökkvitæki
- Brunaslanga



Skráningartafla: Brekka Bláskógabyggð					Skrásetjari: Helgi Kjartansson												
Landnúmer: L167067					Kennitala: 030270-5419												
Matshlutanúmer: 10					Útgáfa: 4.01b Dags.: 23.7.2019												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m ²	D5M Milliflötur m ²	D6 Stigar m ²	D7 Op m ²	D8 Brúttóflötur m ²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m ³	D12 Nettóflötur m ²	D16 Birt flatarmál m ²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m ³
Matshluti					1.466,1	0,0	0,0	0,0	1.466,1	0,0			9.063,2	1.359,9	1.466,1		8.132,202
Botn													293,2				
A	01 0101	1. hæð Hesthús og reiðsalur	N	0101	1.466,1	0,0	0,0	0,0	1.466,1	0,0			8.770,0	1.359,9	1.466,1		8.132,202
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m ²	Skiptarúmmál Séreign m ³	Séreign og sameign m ³													
0101	Hesthús og reiðsalur	1.466,1	8.132,202	8.132,202													
Alls		1.466,1	8.132,202	8.132,202													

3293-19

Helgi Kjartansson Byggingartækni- og skráningur Vesturbún 13 - 845 Flúðir kt. 030270-5419 - s: 617-5377 netf: helgikjartansson@gmail.com				Virkni: Brekka Bláskógabyggð Hesthús og reiðhóll Afstöðumynd og byggingarlýsing	
Dags: 23.07.2019	Telma. Nr. A-01C	Mív. 1:2000	Skiá		
Breyting	dags	eðli	breytingar	Aðgerðir	
A	16.09.2019	Skráningur	breytt og lýsing	Helgi Kjartansson	
B	17.09.2019	Byggingarritun	brenniflokkur	Samþykkt	
C	22.09.2019	Byggingarritun	skráningur og afst. brenniflokkur		