



SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ ÚTBRÚN SÖKKULS.

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MÍÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BADKAR
- SB = STEYPIBÁÐ
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UÞV = UPPÞVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIÐURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GN70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN / DREN
- · - · - · - AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:		Samp:	
VERKHEITI:	Sólbraut 5 - viðbygging við gróðurhús - 801 Bláskógabyggð	TEIKNINUMER:	523		
VERKHLUTI:	Lagnir (yfirlit) Frárennsli og regnvatnslagnir	ÚTGÁFA:	A1		
Hönnuður:	Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	Samþykkt:	<i>Bent Larsen</i>	BLADSTÆRÐ:	A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra:	Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt:	<i>Bent Larsen</i>	DAGS:	16.10.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bwerk@gmail.com	3341	VERKNR:	17-50		
		MKV:			