



Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C24 eða betra. Allan við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak er byggt úr 45x245mm timbursperrum, klætt með 18mm krossvið, búinn er til halli að niðurföllum með timburflegum undir krossvið, ofan á krossvið kemur svo kemur tvöfalt lag af bræddum pappa, sams konar frágangur er á skyggnum. Skrúfa skal krossvið með 5x50mm ryðfríum skrúfum c/c 150mm.

Loftun skal gerð með 2x 4 stk Ø40mm í hvert sperrubíl

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

Festingar:

- F1**
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, ⁴⁰/₄₀ 4x6 stk.
- F2**
Vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2 stk, festing með 2x6 stk. ⁴⁰/₄₀ kamsaum.
- F3**
Bitaskór (BMF) 48x197, festing með 2x6 stk. ⁴⁰/₄₀ kamsaum.
- F5**
Bitaskór (BMF) 140x180, negldir með ⁴⁰/₄₀ ks. full negling í grind og með ⁴⁰/₄₀ ks í limtrésbita, líka full negling.
- F6**
Sjá sérteikningar.
- F7**
Sjá sérteikningar.
- F8**
Sjá sérteikningar.
- F9**
Sjá sérteikningar.
- F10**
Sjá sérteikningar.
- F11**
Sjá sérteikningar.

3535-19

Br: Breyting	Dags:	Samp:
VERKHEITI: Hrauntröð 22 801 Grímsnesi	TEIKNINÖMER: 271	
VERKHLUTI: Burðarvirki Sérmyndir og ásyndir	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 350982-4139 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	BLADSTÆRD: A-2
	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	DAGS: 20.03.19
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 18-63 MKV: 1:50 1:20