

001 V201 26.03.2017

Mælikvæði 1:50
Mál í cm

Sökkjar
801 Selfoss
Asbraut 21
Fristundahús

Br. númer	001	Dagsetning	26.03.2017	Reyndartekning, lagnaðeldir
Adalhöfundur	<i>Sigurður Þórhallsson</i>			
Hannab.	Jón Logi Sigurðsson	Kennitala	190556-3959	
Yfirfari	-			
Teknað	Eiríkur Baldur Þorsteinsson			

SKYRINGAR
GRAFÁ SKAL FYRIR SÖKKUM NIÐUR
ÁBURÐARHÆFAN BOTN
FYLLA SKAL UNDIR PLOTU MED FROSTÖRUGGRI
GRUS OG ÞJAPPÁ VEL MILLI LAGA, SAMKV.

ÞJÖPPUNARTÖFLU
ÞJÖPPUNARTÖFLU

ÞJÖPPUNARTAFLA
TEKI LAGBYKKT FJÖLDI YFIRFERDA

6 t VIBRÓVALTARI	0,4 m	6
0,5 t VIBRÓPLATA	0,3 m	4
0,1 t VIBRÓPLATA	0,2 m	4

$E_2 \geq 1000 \text{ kp/cm}$ OG $E_2/E_1 \leq 2,5$

EFNISGÆÐI
STEYPUSTRUKTURSTÁL: K-KAMBSTÁL $f_{yk} = 410 \text{ MPa}$
R-RUNNJÄRN $f_{yk} = 235 \text{ MPa}$
STEINSTEYPA: S250 $f_{yk} = 25 \text{ MPa}$
SIGMÁL 50-80 mm
LOFTNINHÁLD 5-7%

STYPUSTRUKTURJÄRN
SKEYTLENGD ER 40 SINNUM ÞVERMÁL

LAGNALEIÐIR
HÉÐARKÖTAR (HK) MIÐAST VIÐ RENNISUSBOTN Í
RÖRUM OG TENGISTYKKJUM
VIÐMUNARUNULLPUNKTUR EÐA HK 0cm ER FRÍ
BRÚN SÖKKULS. ÖLL MÁL SKULU SANNEYND A
STADNUM

SKYRINGAR
GRAFÁ SKAL FYRIR SÖKKUM NIÐUR
ÁBURÐARHÆFAN BOTN
FYLLA SKAL UNDIR PLOTU MED FROSTÖRUGGRI
GRUS OG ÞJAPPÁ VEL MILLI LAGA, SAMKV.

ÞJÖPPUNARTÖFLU
ÞJÖPPUNARTÖFLU

ÞJÖPPUNARTAFLA
TEKI LAGBYKKT FJÖLDI YFIRFERDA

6 t VIBRÓVALTARI	0,4 m	6
0,5 t VIBRÓPLATA	0,3 m	4
0,1 t VIBRÓPLATA	0,2 m	4

$E_2 \geq 1000 \text{ kp/cm}$ OG $E_2/E_1 \leq 2,5$

EFNISGÆÐI
STEYPUSTRUKTURSTÁL: K-KAMBSTÁL $f_{yk} = 410 \text{ MPa}$
R-RUNNJÄRN $f_{yk} = 235 \text{ MPa}$
STEINSTEYPA: S250 $f_{yk} = 25 \text{ MPa}$
SIGMÁL 50-80 mm
LOFTNINHÁLD 5-7%

STYPUSTRUKTURJÄRN
SKEYTLENGD ER 40 SINNUM ÞVERMÁL

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
21 NOV 2017
Sigrún Þórhallsson

