

Áshildarvegur 26, 801 Selfoss

- Afstöðumynd / Snið
- Lágspenna
- Smáspenna
- Einlínumynd

Almennar skýringar

Öll mál eru í millimetrum

Lagnir eru huldar 16mm plastpípur í timburvegg.

Gildleiki tuga skal vera 3x1,5q.

Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, bilageymslu baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.

Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.

Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.
























Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanegar innréttingarteikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum

Sjá nánari útskýringu á sökkulskauti í tæknilegum tengiskilmálum.

Lág- og smáspennutákn

	Tengill og rofi í hæð 1100mm
	Almenn rafloagn
	Tengill
	Loftljós, (kveiking a)
	Veggljós
	Veggdós
	Tengidós í lofti
	Veggdós
	Einfaldur Rofi
	Samrofi
	Krossrofi
	Rofi með dimmer
	Dimmer
	Þrýstirofi
	Hreyfiskynjari
	Jarðbinding
	Fjöldi tengla eða rofa
	Fjarskiptatengill
	Númer á grein
	Hæð á viðkomandi hlut
	Innfellt halógenljós
	Innfellt halógenljós með spennu
	Lagnir upp

Blaðstærð - A2

Teiknað af
Bjarki Gylfason
00354 865 23 09
raunafi@raunafi.is
kt. 140888 - 2309

Yfirfarið af
Bjarki Gylfason
00354 865 23 09
raunafi@raunafi.is
kt. 140888 - 2309

Bjarki Gylfason

Bjarki Gylfason

Aðalhönnuður

11.19 Bjarki Gylfason

Verkhúti Áshildarvegur 26
801, Selfoss
Raflagnir

Forsíða

2019-19

Verk Nr. 19.06

Bls. 1/5

Daga. 19.06.219

Mkv. Enginn

A

Raunafi ehf