



SKÝRINGAR

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA. ÖLL MÁL ERU Í mm. HÆÐARKÓTAR ERU Í METRUM Í HÆÐARKERFI FLÚÐA.

FRÁRENNSLI: LAGNIR Í JÖRÐU PVC. LAGNIR INNAHÚSS PP. HÆÐARKÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN. ÞAR SEM HALLA LAGNA ER EKKI GETIÐ SKAL HANN VERA Á BILINU 20‰ - 200‰. GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM Í ÞJAPPAÐA FYLINGU. UMhverfis ALLAR LAGNIR Í JÖRÐU KOMI ÞJAPPAÐ SANDLAG. DRENLAGNIR HYLJIST MEÐ DRENMÖL OG KOMI SIJÚÐUKUR OFAN Á. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI SKAL AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM VALIN ERU.

NEYSLUVATN: LAGNIR ÚR PEXI MEÐ SÚREFNISKÁPU EÐA ALPEXI

OFNALAGNIR: OFNAR ERU HANDKLÆÐAOFNAR OG SKULU VERA VOTTADIR SAMKVÆMT ÍST-EN-442.

HEIMTAUGAR: FRÁGANGUR HEIMTAUGA OG ÍDRÁTTARRÓRA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR VIÐKOMANDI VEITUSTOFNANA.

SKAMMSTAFANIR:

- ÞN - ÞAKNIÐURFALL
- GN - GÖLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GNF - GEGNUMSTREMISNIÐURFALL
- HL - HANDLAUG
- VS - VATNSSALERNI
- HO - HANDKLÆÐAOFN
- SB - STEYPIBAÐ
- EV - ELDHÚSVASKUR
- UV - UPPVOTTAVÉL
- RV - RÆSTIVASKUR
- HR - HREINSISTÚTUR
- BR - BRUNNUR
- TP - TENGIPUNKTUR VIÐ VEITUR

LÍNUGERÐIR:

- SKOLPLAGNIR
- - - DRENLAGNIR
- · - · REGNVATNSLAGNIR
- FRAMRÁS: Ø16x2.0 ÁL-PEX
- - - BAKRÁS: Ø16x2.0 ÁL-PEX
- · - · HEITT NEYSLUVATN Ø20x2.4 PE-Xa
- - - KALT NEYSLUVATN Ø20x2.4 PE-Xa

BREYTING 4.10.17. LEIÐRÉTTUR TEXTI

HÖNNUÐUR *Sig. U. Sig.*

HÖNNUNARSTJÓRI

AUSTURHOF 1a OG 1b - FLÚÐUM
 ÍBÚÐARHÚS - PARHÚS

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279 VERKFRÆÐINGUR

LAGNIR : GRUNNLAGNIR *360s*
 FRÁRENNSLI - NEYSLUVATN - OFNALAGNIR

GRUNNMYND