



**SKÝRINGAR**

- 1 Rör kemur frá töflu T-0 í gegnum sökkul. Sjá bls
  - 2 Hreyfinemi h=220cm, virkar á útljós fyrir ofan inngang og ljós á norður gaffi.
  - 3 Útljós skuli vera minnst IP44. Setja skal ljós sem stýra ljósinu niður en ekki upp. Tengja skal í enda flúrlampa og setja nippil.
  - 4 Hafa skal sniðmynd koja að leiðarljósi við staðsetningu dása og búnaðar.
- 20 Aðalhitun húsnæðis er hiti í gólfi. Dreifistöð gólfhita er í geymslurými. Hitað er upp með heitavatnskerfi. Stjórnþúnaður hitalerfis er einnig í geymslurými.
- 21 Leggja skal fyrir loftneti uppi að þaki og setja þar loftnetsmastur og UHF loftnet.
- 22 Gert er ráð fyrir að lagt verði í bústaðinn ljósleiðari. Draga skal fyrir fjarskiptatenglum við sjónvarp og á útvegg. Leggja skal að þráðlausum Wífi sendi í gangi sem dreifir merki um allt húsið.
- 23 Setja skal batterý reykskynjara í flest rými.
- 24 Loftnet og fjarskiptatenglar eru í hæð 145cm frá gólfi. Reiknað er með að sjónvarp verði ettu upp í þeirri hæð og að sjónvarpið hlýji tengla.

Hannað:  
**Arnar Aðalsteinsson**  
 Hátröð 3, Kópavogi. s: 897-1861

Yfirfarið:  
 Samþykkt: *Arnar A.* Kenni: 091270-5019

Aðalhönnuður:  
*Hannan M.*

Brúnumer	Dagsetning	Skýring
#1	26-6-2017	Grunnmynd lágpsenna

**Ásabyggð 41**  
 Hraunamannahreppi  
 845 Flúðir

**RAFLAGNATEIKNING**

Mælikvarði: 1:50 **3716**

**SMÁSPENNULAGNIR**

Teikninganúmer: 845-ÁS41:06-2017-05-R06