



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 6. mars 2018
Sh. Ssh
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

Allt timburburðarefni í gólfvirki er að minnsta kosti af gæðaflokki K18. Gólfbitar eru úr 45x145 mm með mesta millibili bita m/m 600. Allar neglingar eru a.m.k. 3 stk S 38/100.

Undirstöður eru úr steinsteypu, S250, járngrind í undirstöðum er þannig að efst og neðst í undirstöður koma 2K12.

Breytingar:	
	HÚSEY Teikni- og verkfræðisjónusta. SELFOSSI
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@internet.is
Áb. og réttthafi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.Í. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	Hlíðarbraut 1, Bláskógabyggð
Verkluti:	Burðarþol
Mælikvæði:	Teiknað/Reiknað 1:50 & 1:20 ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, í október 2017
Samþykkt:	<i>4127 Sam. Ssh</i>
Verknúmer:	17-774
Teikn nr.:	202