

BYGGINGARLÝSING:

Frístundahús Gríms og Bjargar  
Landnúmer: 192259  
Staðgreinir: 8710-1-28100040

Notkun:  
Frístundahús á tveimur hæðum. Húsið staltast í landinu  
sbr. teikningar. Áhaldahús á einni hæð, tengt hestagerði.

Heildarstærðir frístundahúss: í m2 og m3:  
Flatarmál brúttó 334 m2  
Rúmmál brúttó 1085 m3  
Heildarstærðir áhaldahúss: í m2 og m3:  
Flatarmál brúttó 61,8 m2  
Rúmmál brúttó 151,7 m3

Nýtingarhlutfall: 0,011

Lóðarstærð:  
3,3 ha  
Bílastæði:  
Bílastæði eru norðvestan við aðkomuveg og við áhaldahús.  
Eftirfarandi lýsing er fyrir frístundahúsið og áhaldahús, þar sem við á, sbr. teikningar.

Burðarvirki:  
Burðarvirki jarðhæðar er járnþent steinsteypa.  
Burðarvirki aðalhæðar er járnþent steinsteypa í völdum veggjum en í öðrum timbur.  
Burðarvirki þaks er timbur.

Sökkjar:  
Sökkjar eru steptir og einangraðir með 100mm plasteinangrun.

Gólf:  
Gólfplata jarðhæðar er 120mm járnþent steinsteypa og einangrun 100mm einangrun.  
Gólfplata aðalhæðar er 180mm járnþent steinsteypa yfir jarðhæð. Gólfplata aðalhæðar á fyllingu er 120 mm járnþent steinsteypa og einangrun fyrir í ásteyplagi.

Frágangur útvegja:  
Útveggir jarðhæðar eru steinsteptir og með vatnspólinni einangrun að utanverðu þar sem jarðvegur liggur að veggjum. Aðrir veggir eru einangraðir með 100 mm steinull og klæddir með steinklæðningu. Framhlið jarðhæðar er einnig klædd steinklæðningu sem teygir sig landslagið.  
Útveggir aðalhæðar eru að mestu einangraðir timburveggir, klæddir með lerki.

Frágangur þaka:  
Viðsnúði timbur þak. Frágangur þaks er með heillímdum asfaltsdúk á timburplötur, einangrað með blautri einangrun og klætt torfi.

Gluggar og hurðir:  
Gluggar eru timbur/ál.  
Útihurðir eru úr timbri.  
Tvöfalt K-gler er í öllum gluggum.

Innveggir:  
Léttir innveggir eru byggðir á blikkstoðum og klæddir gífsi og/eða viðarklæðningum.

Stigar og handrið:  
Stigar eru steptir. Handlistar eru úr timbri /gleri

U-gildi einstakra byggingarhluta:  
Þak 0,18 W/m²K  
Útveggur 0,36 W/m²K  
Gluggar 1,48 W²K  
Hurðir 1,24 W/m²K  
Gólf áfyllingu 0,26 W/m²K  
Útveggir, vegiðmeðaltal 0,69 W/m²K  
Heildarleiðnitap er 15.774 W  
Heildarorkuþörf er 99.917 kWh  
Leiðnitap fyrir hverja°C á m2 gólfplatar er 1,25W/m2 °C

BRUNAVARNIR:


Klæðningar utanhúss eru í flokki 1. og 2.  
Innanhúss eru klæðningar í flokki 1. og 2.  
Aðkoma slökkviliðs er við aðkomu að húsinu.  
Flóttaleiðir eru um útihurðir.

LAGNIR:

Hitalagnir: Húsið er tengt hitaveitu og er kynnt með gólfhita og ofnum.  
Raflagnir eru lagðar í léttu innveggi, ísteypa inn- og útveggi og í þak.  
Vatnslagnir eru undir grunnplötu og í léttum innveggjum.  
Frárennslislagnir eru lagðar undir grunnplötu, frárennslí er safnað í rotþró og siturbeð.  
Regnvatn og dren er leitt í púkk.  
Loftræsing: Byggingin er loftræst náttúrulega og með vélrænni loftræstingu þar sem það á við.

ANNAD:  
Arinn er steptur og hlaðinn. Einangrað stálror skal vera sbr. gr. 9.6.5 og 9.6.6  
Byggingarreglugerð.  
Heitur pottur er með læstu loki og uppfyllir allar kröfur skv. byggingarreglugerð.

Teikningar eru yfirfarnar af burðarvirkishönnuðum EFLU verkfræðistofu.



B: Áhaldahúsi bætt við 09.01.2018  
A: Húsi hljórar 2m norður og 4m vestur 25.07.2017  
(hljórun samsíða legu húss)

ENDURSKOÐUN: DAGS:

### Gata, Frístundahús Gríms og Bjargar Flúðir

Aðalteikning			
VERKKAUPI:	Grímur Sæmundsen og Björg Jónsdóttir		
KENNITALA VERKAUFA:	040255-3979		
HEIMILISFANG:	Hlunnavogur 7, 104 Reykjavík		
LANDNÚMER:	192259		
STAÐGREINIR:	8710-1-28100040		
EFNI:	Afstöðumynd		
MÆLIKVARDI:	1:1000	VERKNR:	1615
FRUMSTÆRÐ BLADS:	A2	TEIKN. NR:	1_04_00_00
TEIKNAD:	EP	YFIRFARID:	SS
DAGSETNING ÚTGÁFU:	31.05.2017	ENDURSK:	B

**basalt** arkitektar 4760

Laugavegi 51  
101 Reykjavík  
sími: 515 1400  
svar@basalt.is  
kt: 660609-1050  
kt: 300653-3169

ADALHÖNNUDUR: Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt FAÍ.

Teikninguna má ekki afrita með neinum hætti, að hluta til eða í heild án skriflegs leyfis höfundar.