



GRUNNMYND
 Mkv. 1:30

SKÝRINGAR - ALMENNT:

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA. MÁLSETNINGAR ERU Í mm.

GÓLFHITALAGNIR:

GÓLFFLAGNIR SKAL LEGGJA OFAN Á JÄRNAGRIND Í MIÐRI PLÖTU FESTAR MEÐ PLASTBENSLUM. MILLIBIL OG LEGA SAMKVÆMT GRUNNMYND. ÞAR SEM LAGNIR FARA UNDIR MILLIVEGGI SKULU ÞÆR VARÐAR.

GÓLFHITALAGNIR ERU 2.0x16 PEX-RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU. FARA SKAL AÐ LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐENDA VARÐANDI ALLA VINNU OG FRÁGANG. LAGNIR SKULU ÞOLA >70°C VIÐ 1000 kPa MIÐAÐ VIÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR.

KERFIÐ SKAL ÞRÝSTI- OG LEKAPRÓFA SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐENDA. VIÐ STEYPU SKAL VERA FULLUR ÞRÝSTINGUR Á KERFINU.

SLAUF	STAÐSETNING	LENGD (m)
S1	HERBERGI	95
S2	BAÐ/GANGUR	63
S3	HERBERGI	65
S4	STOFA	88
S5	ELDHÚS	85
S6	BORÐSTOFA	69
S7	STOFA	82
S8	BAÐ/ANDDYRI ÚTIHÚSI	36
S9	HERBERGI ÚTIHÚSI	84

HÖNNUÐUR

Sigll. Sig

HÖNNUNARSTJÓRI

HAMARSHEIÐI 2 - KAMBSLÓÐI 3
 SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI
 FRISTUNDAHÚS

5509-18

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279

VERKFRÆÐINGUR

LAGNIR
 HITALAGNIR - GÓLFHITI