



SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:
 STÖDIR 50X150 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. GRIND KLÆDD
 AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150
 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI
 OG ÞESS GÆTT AÐ ÞETTA ÖLL SAMSEYTI.
 YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR
 VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVI BILI SEM
 MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN,
 VATNSLÖGN OG HITLÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ
 SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS-
 KLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX,
 SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÖÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ)
 GÖLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÖLF.
 LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STÖDIR M. 3 STK. 4" GALV.
 FESTING STODA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIDMYNDR.
 GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM
 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLÍÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í
 SÉRTEIKNINGAR. SAMSETNING Á GRINDUM SJÁ TEIKNINGU GR1.
 FESTING GRINDAR VIÐ GÖLFBITA HÚSS SKAL VERA EINS OG Í
 ELÐRA HÚSI NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á SÉRTEIKNINGUM.

MERKINGAR:

- 1 Reimstykki hlíða 2x50x150
- 2 Reimstykki gafla 50x150.

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar.

ATH! Komi upp misræmi í teikningu skal tafarlaust hafa samband við hönnuð.

Sumarhús Hraunbyggð 3
 Lóð nr. 207

Grindarteikning grunnmynd
 5864-18

ABS Jóhannes Pétursson
 Kl. 010448-3959
 S: 567-5107

-teiknistofa- Sigurður Sigurðsson
 Kl. 010448-3959
 S: 566-6613

Höfundur:	JP. johp@simnet.is	Dagsetning:	15.06.18
Teknað:	JP	MIV:	1:50
Samykkil:	<i>[Signature]</i>	Nr. teikningar:	GR 1