



Kerbyggð 23



R : Reykskynjari
GN : Gólfniðurfall

Handslökkvitæki skal setja nálægt aðalútgangi.
Eldvarnarteppi skal setja í eldhús.

Allur frágangur, efni og smiði húsins skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.

Birt stærð : 92,6 m²
Brúttó rúmmál : 310,9 m³
Stærð lóðar : 2000 m²
Nýtingarhlutfall : 0,046

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveitá bs.
Samþykkt
18 MAI 2016
Páll Guðlaugsson
Byggingarfulltrúi

Almennt: Kerbyggð 23
Landnr : 224186
Staðgreinir : 8719-01-52310230.

Kerbyggð nr. 23 er í Kerbyggð í Grímsnesi sem er land sem er tekin úr Kausturhóla landi.

Sótt er um leyfi til að byggja orlofhús á einni hæð.
Húsið er timburhús. Gólfplötur og sökklar eru úr staðsteyptri járnþentri steinsteypu.
Útveggir og berandi timburveggir gerið úr 45x145mm timburgrind og einangraðir með steinull.
Frágangur veggja samkvæmt sérteikningum arkitekts og verfræðings.

Kláðning utanhusss : lárétt viðarklæðning í ljósum viðarlit og löðrétt viðarklæðning bæsuð dökkgrá.

Gluggar eru áklæddir timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri (k-gleri). Hurðir eru álhurðir.

Þak byggingar er úr 45 x 220mm timbursperrum sem festar eru á berandi veggi samhvæmt teikningum verfræðings.
Einangrað með steinull. Frágangur á þaki samkvæmt sérteikningum arkitekts og verfræðings.

Þak er með bárujárn, þakhalli 14°.
Einangrun í þaki, útveggum, botnþlötum og sökkum samkvæmt byggingarreglugerð.
U gildi þaks : 0.2 W/m²K
U gildi gólf : 0.3 W/m²K
U igildi útveggir : 0.3 W/m²K

Milliveggir eru hefðbundnir gifseggir.
Allar klæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1

Heitur pottur á lóð skal vera búinn læsanlegu loki til að hylja hann þega hann er ekki í notkun eða öðrum útbúnaði, sbr. gr. 12.10.4 í byggingarreglugerð.
Barmur pottsins skal vera a.m.k. 40 cm yfir göngusvæði umhverfis hann.

Öll gluggalaus rými skal loftræsa.
Hita, neysluvatnskerfi og frárennslismál samkvæmt teikningu verfræðings og gildandi reglugerðum.

Kerbyggð 23 í Grímsnesi , landnr . 224186

Afstöðumynd , þrívidd	Dagsetning		
	4 mai 2016		
Verknúmer	Teikniháttar	Breyting	Stærð upprættata
15-07	A01		A2

Arkitektar:
Guðrún Íruga Sigurjónsdóttir 030159-4979

Katrín Íruga Sigurjónsdóttir
studiohringur
inga sigurjóns arkitekt fai