



LYSING:

Skemma í landi Kletta, 810 Selfossi.
 Í kjallara í suðaustur horni skemunnar eru gerðar tvær starfsmannaíbúðir ásamt pvottahúsi.
 Staðgreinir: 8720-04 00058001

Botnplata er 120 mm steyppt á grús án einangrunar. (Kóti plötunnar er 0,00).
 50 mm þéttull og 60 mm gólfíögn ásamt hitalögn á plötunni.

Útveggir steyptrir - 200 mm - með 70 mm einangrun og múrhúð að innan.
 Að utan verða útveggir einangraðir með 50 mm þéttull og klæddir með standandi lerki borðum.

Hæðarskil eru 140 mm steyppt plata - A-EI60, en undir henni er 200 mm steinull og niðurlengt loft með gífsplötum.

Innveggir milli íbúða eru EI90: 45 x 95 mm grind c/c 600, 100 mm þéttull, 13 mm gífs og 10 mm spónaplata báðu megin.
 Veggir sem snúa að geymslu eru EI120: tvöföld 45 x 70 mm grind, c/c 600, 150 mm þéttull, 13 mm gífs og 16 mm spónaplata báðu megin.

Aðrir innveggir eru með 45 x 70 mm grind, c/c 600, 75 mm þéttull og 13 mm gífs og 10 mm spónaplötur báðu megin.
 Rakapólid efni á veggjum baða og sauna.

Gluggar eru úr timbri með k-gleri.

Klæðningar innanhúss í flokki 1.

Inntak rafmagns er í pvottahúsi. Tengigrindur hita og neysluvatnslagna eru í Geymslu.

Lofttræsing er úr baðherbergjum og saunum.
 Hurðir úr Alrýmum út á palla eru björgunarp.
 Handslökkvitæki og reykskynjarar eru í báðum íbúðum. Reykskynjarar í loftum 50 cm frá vegg.
 Allir reykskynjarar í íbúðum Pvotti og Geymslu eru samtengdir þröðlaust.

Stærðir:	Nettó	Brúttó	Rúmmál
Íbúðir og Pvottahús	110,4 m ²	126,3 m ²	391,5 m ³
Skemman öll:			
Kjallari	503,2 m ²	1560,0 m ³	
Hæð	973,5 m ²	3037,3 m ³	
Samtals	1479,7 m ²	4597,3 m ³	

SNEIÐING A - A

20201178

VINNUSTOFA  **VESTURVÖR 9**
 KÓPAVOGI SÍMI (354) 554 0115 FAX (354) 564 1151 vifillark@simnet.is

VÍFILL MAGNÚSSON ARK. 171238-4639 HALLA HANNESDÓTTIR TT. 220851-7889

HEITI KLETTAR - Íbúðir starfsmanna - Pvottahús
 EIGN Ásgeir Eiríksson
 TEIKN Grunnmynd - Sneiðing
 Mkv. 1 : 100

29.04.2020
 DAGS. 10.10.2019
 TEIKN. VM
 SAMP.
 BREYTT.

01

Handwritten signature