



**Fristundahús við Hvítábraut 31c | Grímnes og Grafingshreppi, Landnúmer 197193**  
 Húsið er heilsárs fristundahús með svefnplássi fyrir 4-6. Húsið er á einni hæð en skipt í 2 húshluta, íveruými (mhl 01) og geymslu (mhl 02).  
 Stærð mhl 01 er 100m² og 357m³  
 Stærð mhl 02 er 13,5m² og 41,5m³  
 Heildarstærð beggja matshluta er 113,5m² og 398,5m³  
 Stærð lóðar er 6.200m²  
 Nýtingarhlutfall er 0,018  
 Á lóðinni er gert ráð fyrir 2 bifreiðastæðum næst húsi en annars gert ráð fyrir að gestir geti lagt bílum meðfram aðkomuvegi.  
**Burðarkerfi**  
 Húsið er grundað á klépp, með staðstepnum sökkum (sem fylgja hrauninu) og 120mm botnplötu einangraði með 100mm einangrun að neðanverðu. Sökkulými verður fyllt með grús. Húsið stendur u.p.b. 30cm hærra en hæsti mældi punktur á því svæði sem húsið er. Aðrir byggingarhlutur eru úr timbr. Útveggir og hluti innvegga eru berandi, ýmist gerðir úr 150mm eða 155mm timburstöðum. Utanvert á staðnum er 5-20mm krossvúr sem stífar húsið af. Þök eru tvenns konar. Einhalla þak með 8° þakhalla og „flatt þak“ með lágmarks vatnshalla (1/40). Þök eru uppbyggð úr 10“ spernum með 1“ listum neðan á spernum og 25mm borðklæðningu ofan á þeim.  
**Utanhúsfágangur**  
 Húsið er klætt standandi, bandsagaðri lerkklæðningu í grám lit. Klæðningin er negld í lista sem festir eru utan á krossvúð útveggjanna. Á milli lista og klæðningar er dokkrar dundunapappi. Útveggir eru einangraði með 150/155mm stemullareinangrun á milli stöða. Á vegg sem liggur í gegnum húsið er endilangt og skilur að bökin 2 eru festir lóðréttir timburlistar. Á milli þaksperra er 220mm steinullareinangrun sem nær niður að neðri brún lista. Ofan við einangrun, á milli sperra myndast 50mm loftunarbíl. Á flötu þaki er einng þverfloftun eftir endilöngu þakinu. Ofan á borðklæðningu þaks er bræður tvöfaldr þakpappi. Þakrennur verðar felldar inn í þakkanta en þakniðurföll eru utanálggjandi.  
**Allir gluggar eru ál/imburluggar. Inngangshúdur eru úr ál/timbr. Kólnunartaia glugga og hurða með gleri er 1,3. Gólfaitt gler er öryggisgler.**  
**Handröð á verndum/svölum eru úr heilgávanhöðuðum stálmilum og flatstáli. Hæð handröða kemur fram á teikningum.**  
**Innanhúsfágangur**  
 Innanvert á útveggagrind er fest rakavarnarlag, þá 35mm raflagnagrind og að lokum krossvúrur og gips. Allir innveggir eru úr timburstöðum og krossvúðigipsi, fylltir með steinullareinangrun. Almennir eru veggir málaðir. Veggir í baðherbergi eru klæddir rakagipsi og flislagðir. Langvegur í stofu er með lóðréttum timburlistum. Bak við listana er hjóðdempandi undirlag. Neðan á þaksperru er fest rakavarnarlag, þá 35mm raflagnagrind og að lokum loftaklæðning. Gert er ráð fyrir einhværni hjóðdempun í loftinu. Gólf eru slípuð steypa. Frágangur geymslu er samþælgur og á húsinu sjálfu. Innihúdur eru spónlagðir.  
**Lagnir**  
 Öll innlök, lagnagrindur o.p.h. eru í geymslu. Þaðan eru lagnaleiðir í gólf og veggjum. Á staðnum er hitaveita. Húsið er upphlitað með gólfhitu. Hitalagnir eru innsteyptar í gólf. Húsið er lofttréð á náttúrulegan hátt með opnanlegum fogum í gluggum. Allt skólp er leitt í víðurkennda hreinsistöð, staðsett á lóð í samráði við heilbrigðisráðgjafi. Raflagnir eru með hefðbundnum hætti og lagðar í vegg og loft. Gert er ráð fyrir að lýsing sé ýmist innfeld í loft eða niðurbangandi ljós. Í húsinu verður einfalt innbrota- og brunavíðunarkerfi. Gert er ráð fyrir heitum potti suðaustan við húsið. Þotturinn og allar frágangur í kringum hann er skv. gr. 12.10.4 í byggingarreglugerð 112/2012.  
**Brunavarnir**  
 Allir veggir og þak uppfylla EI 30 brunakrófu og klæðningar eru a.m.k. í flokki 2. Í öllum sveftherbergjum, í stofu og geymslu eru reykkyngjar. Skýngjafi í geymslu er samtengdur skýngjum í húsi. Handslökkvæði er í anddyri og geymslu. Frágangur káminu og reykháfs er skv. kröfum í gr. 9.6.5 og 9.6.6 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.  
**Einangrunartölur**  
 U-gildi einstakra byggingarhluta er eftirfarandi:  
 T<sub>1</sub>=15°C  
 Þak 0,18  
 Útveggir 0,20 / 0,25  
 Gluggar 1,3  
 Húdur 1,5  
 Gólf 0,24  
 Frekari upplýsingar um varmatap er að finna í fylgiskjöllum.  
**Algild hönnun**  
 Þar sem húsið stendur í öfnu hrauni og nauðsynlegt að hafa þrep upp að því er ekki gert ráð fyrir að húsið uppfylli kröfur algildrar hönnunar.  
**Lóðarfrágangur**  
 Leitað verður við að hreyfa sem allra minnst við náttúrulegu umhverfi hússins og því ekki um eiginlegan lóðarfrágang að ræða. Aðkomuvegur verður lagður sunnanlega á lóðinni þar sem hann hlykkjast á milli hletta og gísta. Sunnanvert við húsið er gert ráð fyrir timburverndum og upp að húsinu liggur göngustígur og timburþrep. Sorpi verður skilað skv. reglum sveitarfélagsins.  
**ATH. hæðarkröfur fyrir svæðið og málbíláð eru ekki fyrirliðgjandi. Uppgetir kótár miðast við mælingu gerða á staðnum.**

**Hvítábraut 31c**  
/I/endi Væðnes

**TAFLA 1. ÖRNUMUNAMI**

Byggingarhluti	Þéttleiki	Flaharmál A (m²)	U (W/m²K)	W (W/K)
Þak	0,18	290,0	0,20	58
Útveggir	0,20	0,0	0,40	0
Gluggar	1,3	113,5	0,20	22,7
Gólf	0,24	113,5	0,20	22,7
Húdur	1,5	0,0	0,00	0,0
<b>Samtals</b>				<b>83,4</b>

**TAFLA 2. RAKVARNAR- OG BOTNPLÖTU-ÖRNUMUNAMI**

Byggingarhluti	Þéttleiki	Flaharmál A (m²)	U (W/m²K)	W (W/K)	Einangrunarstig
Þak	0,18	290,0	0,20	58	125
Útveggir	0,20	0,0	0,40	0	0
Gluggar	1,3	113,5	0,20	22,7	0
Gólf	0,24	113,5	0,20	22,7	100
Húdur	1,5	0,0	0,00	0,0	0
Samtals				<b>83,4</b>	<b>125</b>

**TAFLA 3. TAP ÖRNUMUNAMI**

Stærð	U (W/m²K)	A (m²)	W (W/K)
Þak	0,20	290,0	58
Útveggir	0,40	0,0	0,0
Gluggar	0,20	113,5	22,7
Gólf	0,20	113,5	22,7
Húdur	0,00	0,0	0,0
Samtals			<b>103,4</b>

**TAFLA 4. TAP ÖRNUMUNAMI**

Stærð	U (W/m²K)	A (m²)	W (W/K)
Þak	0,20	290,0	58
Útveggir	0,40	0,0	0,0
Gluggar	0,20	113,5	22,7
Gólf	0,20	113,5	22,7
Húdur	0,00	0,0	0,0
Samtals			<b>103,4</b>

**TAFLA 5. TAP ÖRNUMUNAMI**

Stærð	U (W/m²K)	A (m²)	W (W/K)
Þak	0,20	290,0	58
Útveggir	0,40	0,0	0,0
Gluggar	0,20	113,5	22,7
Gólf	0,20	113,5	22,7
Húdur	0,00	0,0	0,0
Samtals			<b>103,4</b>

**TAFLA 6. TAP ÖRNUMUNAMI**

Stærð	U (W/m²K)	A (m²)	W (W/K)
Þak	0,20	290,0	58
Útveggir	0,40	0,0	0,0
Gluggar	0,20	113,5	22,7
Gólf	0,20	113,5	22,7
Húdur	0,00	0,0	0,0
Samtals			<b>103,4</b>

**TAFLA 7. TAP ÖRNUMUNAMI**

Stærð	U (W/m²K)	A (m²)	W (W/K)
Þak	0,20	290,0	58
Útveggir	0,40	0,0	0,0
Gluggar	0,20	113,5	22,7
Gólf	0,20	113,5	22,7
Húdur	0,00	0,0	0,0
Samtals			<b>103,4</b>

**Skráningartala: Hvítábraut 31c**  
Landnúmer: 197193  
Mælingarhlutf.: 0,018

**Skráningartala: Hvítábraut 31c**  
Landnúmer: 197193  
Mælingarhlutf.: 0,018

**Skráningartala: Hvítábraut 31c**  
Landnúmer: 197193  
Mælingarhlutf.: 0,018

**Skráningartala: Hvítábraut 31c**  
Landnúmer: 197193  
Mælingarhlutf.: 0,018

**Skráningartala: Hvítábraut 31c**  
Landnúmer: 197193  
Mælingarhlutf.: 0,018

**Skráningartala: Hvítábraut 31c**  
Landnúmer: 197193  
Mælingarhlutf.: 0,018

20201910

Útg. | Dags. | Skýring | Br.:

**Gríma arkitektar**  
Laugavegi 178-105 Reykjavík  
S: 511-6777 / 897-3760  
www.grimaark.is

Undirskrift hönnuðar *Sigríður Ólafsdóttir*

**Aðalhönnuður** Sigríður Ólafsdóttir arkitekt FAI - kl\_071070-  
netfang: sigga@grimaark.is

Heimilisfang  
**Hvítábraut 31C**

Sveitafélag  
Grímnes og Grafingshreppur

Verktægun

Landnúmer: 197193 | Staðgreinir: 8719-1-88400313

**Aðaluppdráttur**

**Afstöðumynd**  
Skráningartafli

Hannað SO | Matshluti 01 og 02  
Teiknað SO | Málakvörli 1: 500  
Yfirfarlið SO | Dagssetning 22.4.2020

**2019-10-09 A\_1\_Y\_01**  
Verknúmer | Teikningunúmer | Hl. Skráningunúmer | Útgáf

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RETT Á TEIKNINGUM - FJÓLFÖLDUN ER HÁ SKRIFLEGU