



SKÝRINGAR :

LAGNIR Í UNDIRSTÖÐUGRUNNI
 FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL
 VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
 AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA
 ÚR P.V.C. (POLYVINYLCLORID)
 LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100 MED
 GÚMMÍPÉTTIHRINGJUM.
 LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VELÞJAPPAN
 SAND OG HULDAR
 MED MINNST 150mm SANDLAGI.
 LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED
 MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
 EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA
 Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
 GERÐIR OG STAÐLA.

SKÝRINGAR

EV: ELDHÚSVASKUR
 SV: SKOLVASKUR
 VS: VATNSSALERNI
 SK: SLÖNGUKRANI
 SB: STURTUBOTN
 HL: HANDLAUG
 ÍS: ÍSSKÁPUR
 GN: GÖLFNIÐURFALL
 HL/GN: HANDLAUG TENGD
 GEGNUMSTREYMIS-
 NIÐURFALLI

GRUNNMYND - FRÁRENNSLI
 1:50 (A2)

SPORÐHOLT 4. LANDNR. 202231

Mhl.01 - GRUNNMYND FRÁRENNSLI	20202565	Mkv.	1:50
		Hannað	EV
		Telknað	EV
Dags. 31.MARS.2017	Blað - AF -	Nr.	L001

Eyjólfur Valgarðsson
 Byggingatæknifræðingur B.cs.
 Hólmatúni 7 225 Álftanes
 gsm:8917257 evtraust@gmail.com

Nr.	Dags.	Breyting	Af

Eyjólfur Valgarðsson
 Kt. 280857-4169