

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m²K)	U-A W/K
Þak	Létt timburþak	39,5	0,20	7,9
Steyptir veggir	Ekki	0,0	0,40	0
Léttir veggir	145 mm Timbur	69,0	0,30	20,7
Gólf	Timburgólf	35,2	0,30	10,56
Gluggar/Hurdir	Al/tré	13,6	2,00	27
Orkurammí		Σ U-A		66

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m²K)	U-A W/K	Einaangrunarþ. mm
Þak	Létt timburþak	39,5	0,16	6	220
Steyptir veggir	Ekki	0,0	0,40	0	86
Léttir veggir	145 mm Timbur	69,0	0,23	16	145
Gólf	Timburgólf	35,2	0,19	7	180
Gluggar	Einaangrunarglar	9,7	1,99	19	
Hurdir		3,9	1,66	6	
Raunþap		Σ U-A		51	

Kuldaþýr	Langd L	g(W/mK)	g-L (W/K)
Löfretar kuldaþýr við úthorn	0,0	0,04	0,00
Löfretar kuldaþýr við plötuill	0,0	0,83	0,00
Löfretar kuldaþýr við útsvegg í innvegg	0,0	0,83	0,00
Kuldaþýr við svalir	0,0	0,83	0,00
Kuldaþýr útsvegg-útsveggur	0,0	0,60	0,00
Kuldaþýr við glugga	18,5	0,04	0,74
Kuldaþýr við hurdir	8,1	0,04	0,32
Skófulundir útsvegg	0,0	0,46	0,00
Skófulundir innvegg	0,0	0,46	0,00
Aðrir			0,00
Kuldaþýr		Σ g-L	1,1

Orkurammí (Tafli 1)		66	Kvæði
Raunþap gegnum húp og botnplötu (Tafli 2)		51	
Þak gegnum kuldaþýr (Tafli 3)		1	
Tafli 2+3		52	Raup
Er Kvæði/Raup/Lö? (Tafli 4)		0,25	Lögn

Grein 13.2.4	U-gildi gluggaþýra	U-gildi hurdir
Leiðsnið á fermetra gólfþr. °C	1,47	1,50
Grein 13.3.2	Opnangif	1,50
Útsveggir veggir með falat	0,50	Lögn

ORKURAMMI

LOFTUN ÞAKS - LOFTUNARRÖR MED NETI	
LOFTRÆST FLATARMÁL ÞAKS	41,2452 m²
LOFTUNARKRAFA	1000 mm²/m² ÞAKS
BREIDD SPERRUBILS	0,855
LENGD SPERRUBILS	2,68 m
SPERRUBIL	2,29 m²
FJÖLDI SPERRUBILA (frá mæni)	9 stk
STÆRD RÖRS	INNANMÁL FLATARMÁL (með skerðingu) SAMTALS stk SPERRUBIL/stk
40	36 712 29 3

LOFTUN ÞAKS



AFSTÖÐUMYND 1:1000

Skráningartafli: Súluholt, Flóahreppi		Skrásetjari: Ólafur Tage Bjarnason	
Landnúmer:	L166387 <th>Kennitala:</th> <td>150482-3489 </td>	Kennitala:	150482-3489
Matshlutanúmer:	01 <th>Útgáfa:</th> <td>4 01b </td>	Útgáfa:	4 01b
Dags:		17.5.2019	
Uppskipting og lýsing			
D0 Lokun	D1 Rým hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun
D4 Eignarhald	D5 Stærðir	D6 D7 D8 D9 D10a D10b D11 D12 D16 D17	
	Matshluti	Brúttóflotur m²	Brúttóflotur sh < 1.8
	Botn	Salarhæð min	Salarhæð max
	01	127,0	28,4
A	0101	35,2	0,0
	1. hæð íbúðarhús	120,0	28,4
		35,2	0,0
		120,0	28,4
		35,2	3,41
			96,844
Athugasemdir			
Sameignir sumra			
Eignarhald			
Eignarhald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál séreign m²
0101	Íbúðarhús	35,2	96,844
		96,844	96,844
	Alls	35,2	96,844

SKRÁNINGARTAFLA mhl 01

BYGGINGARLÝSING:

ÍBÚÐARHÚS VIÐ SÚLUHOLT, mhl 02, LANDNÚMER L166387 OG STAÐGREINIR 8722-6-00068002.

ALMENNT

ÁFORM ERU UM AD BREYTA ELDRÁ SUMARHÚSI Í ÍBÚÐARHÚS. UPPHAFLEGA HÖNNUN ER GEFIN ÚT ÁRÍÐ 1990 AF VIGNI ALBERTSSYNI.

LÓÐ: STAÐSETNING HÚSS ER SAMKVÆMT AFSTÖÐUMYND. STÆRD LÓÐAR ER 20.000 m² NYTINGARHLUTFALL ER 0,003. FYRIR Á LÓÐ ER EINNIG SUMARHÚS (MHL 01)

FRÁVIK FRÁ SKILMÁLUM ERU AD ÁFORM GERI RÁÐ FYRIR AD HÚS FÁIST SKRÁÐ SEM ÍBÚÐARHÚS Í STAÐ SUMARHÚSS.

ADGENGI

SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ SKAL LÓÐ OG HÚS VERA HANNAÐ SAMKVÆMT ALGILDIR HÖNNUN. LEITAST ER VIÐ AD UPPFYLLA KRÖFUR, ÞAR SEM HÖNNUN UPPFYLLUR EKKI KRÖFUR MÁ MED FREMUR EINFÖLDUM HÆTTI ADLAGA HÚSNÆÐI AD SETTUM KRÖFUM MED FÆRSLU INNRETTINGA, HÚSGAGNA EDA LÆTTUM VEGGJUM.

UNDIRSTÖÐUR ERU NÚVERANDI STEYPTAR SÚLUR.

GÓLF STENDUR Á DREGURUM OG GÓLFÞITUM. DREGARAR STANDA Á STEYPTUM SÚLUM. Í GÓLFI ER AUKIÐ VIÐ EINANGRUN, EINANGRAD MED 180mm STEINULL (0,037W/m²K), OFAN VIÐ ULL ER GENGIÐ FRÁ RAKAVARNARLAGI SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ OG SÉRÞRIT NI MI "FRÁGANGUR RAKAVARNALAGA". ÞVI NÆST KEMUR 22 mm SPÓNARPLATA OG GÓLFÞEINI.

GÆTA SKAL ÞESS AD TEPPA EKKI LOFTUN/LOFTFLÆÐI UNDIR HÚSI MED T.D. JARÐVEGI EDA PALLI.

ÚTVEGGIR ERU ÚR 45X120mm. EINANGRAD MED 120mm STEINULL (0,037W/m²K). AD LITAN KEMUR 9mm KRÖSSVIÐUR OG >20mm LOFTUNARGRIND (LEKTUR). TRYGGJA SKAL AD LOFTFLÆÐI UNDIR KLÆDNINGU TEPPIST EKKI. KLÆDNING ER LIGSJANDI TIMBURKLÆDNING. AD INNAN ER GENGIÐ FRÁ RAKAVARNARLAGI SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ OG SÉRÞRIT NI MI "FRÁGANGUR RAKAVARNALAGA". ÞVI NÆST ER 45 mm RAFMAGNSGRIND SEM Fyllt ER STEINULL (0,037W/m²K) OG PLÖTUKLÆDNING. VEGGIR SKULU VERA LÁGMARK EI30 NEMA AD ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU. INNSTA KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.

ÞAK ER UPPTEKIÐ. ÞAK KLÆÐIST MED ÞARUKLÆDNINGU (25mm) OG ÞAKPAPPA. ÞAK ER EINANGRAD MED 220mm STEINULL (0,037W/m²K) MED VINDPAPPA. NEDAN VIÐ ULL ER GENGIÐ FRÁ RAKAVARNARLAGI SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ OG SÉRÞRIT NI MI "FRÁGANGUR RAKAVARNALAGA". ÞVI NÆST ER RAFMAGNSGRIND, LOFT ERU KLÆDD MED PLÖTUKLÆDNINGU.

TRYGGJA SKAL LOFTUN ÞAKVIKIS. LOFTUNAROP INN OG ÚR HVERJU LOFTBILI SKAL VERA MINNST 1.000 mm² Á HVERN m² ÞAKFLATAR. SJA ÚTÞEINGING Á TEIKNINGU NR. 100. GÆTA SKAL SÉRSTAKLEGA AD LOFTFLÆÐI Í UPPTEKNU LOFTI SKERÐIST EKKI MED T.D. BURÐARKERFI, EINANGRUN EDA ÖÐRU. ÞAK SKAL VERA LÁGMARK EI30 NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU. INNSTA KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.

LÆTTIR INNVEGGIR ERU ÚR 70mm TIMBRI, KLÆDDIR Á BÄÐUM HLÍÐUM MED PLÖTUKLÆDNINGU. EINANGRAD MED 75mm STEINULL. KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.

GLUGGAR SKULU UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR.

ALLUR FRÁGANGUR GLUGGA/GLERS OG BJÖRGUNAROPA SKAL VERA SAMKVÆMT LEIÐBEININGARBLADI RB. 31.005 - "SETNING GLUGGA Í TIMBURGRIND", BYGGINGARREGLUGERÐ, LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA OG ADALUPPDRATTUM. YTARLEGGI UPPLÝSINGAR UM BJÖRGUNAROP MÁ FINNA Í GREIN 9.5.5. VAL Á GLERI SKAL VERA SAMKVÆMT RB BLADI "VAL GLERGERÐJA FYRIR ÍBÚÐARHÚS" ADALUPPDRAETTIR SKULU HAFÐIR TIL HLÍÐSÍÐAR VIÐ SMÍÐI Á GLUGGUM.

HURÐAR SKULU UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR. ALLUR FRÁGANGUR SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ, LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA OG ADALUPPDRATTUM. ALLAR ÚTHURÐAR ERU MÁLSETTAR Á ADALUPPDRATTUM. HINDRUNARLAUS UMFERÐARBREIDD ALLRA SVALA- OG GARDDYRA SKAL MINNST VERA 0,80 m OG SAMSVARANDI HÆÐ MINNST 2,00 m. HINDRUNARLAUS UMFERÐARBREIDD BYGGINGA SKAL MINNST VERA 0,83 m OG SAMSVARANDI HINDRUNARLAUS HÆÐ MINNST 2,07 m. UPPFÆRA SKAL TEIKNINGAR EF FRAMLEIÐANDI GETUR EKKI UPPFYLLT HINDRUNARLAUSA UMFERÐARBREIDD HURÐA MIDAD VIÐ MÁL ADALUPPDRATTA. BRÉFARIFUR SKULU VERA MINNST 25 X 280 MM AD STÆRD OG STAÐSETTAR ÞANNIG AD FJARLEGGÐ FRÁ GÓLFI (JÖRÐU) AD NEDRI JADRI BRÉFARIFUR SE EKKI MINNI EN 1,00 M OG EKKI MEIRI EN 1,20 M.

INNHRÐAR: HINDRUNARLAUS UMFERÐARBREIDD SKAL MINNST VERA 0,80 M OG SAMSVARANDI HÆÐ MINNST 2,00 m. ALMENNT SKULU DYR INNAN ÍBÚÐAR SKULU VERA ÞRÖSKULDS LAUSAR.

BRUNAVARNIR SKULU VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ, KRÖFUM BRUNAMÁLAFYRVALDA OG TEIKNINGUM ADALHÖNNUÐAR. SETJA SKAL UPP SLÖKKVIÐEKI AF VIDURKENNDRI GERÐ. REYKSKYNJARA SKAL STAÐSETT SAMKVÆMT GRUNNMYND OG LEIÐBEININGUM ELDVARNAREFTIRLITS.

VOTRYMI ÞAR SEM BÚAST MÁ VIÐ VATNSLEKA SKAL GÓLF VERA VATNSHETT MED NIÐURFALLI OG HALLA AD NIÐURFALLI. EKKI ER HEIMILT AD Hafa NIÐURFALL Í GÓLFI VOTRYMIS AFLOKAD, T.D. INNI Í SÖKKLI INNRETTINGAR. VATNSÞÉTT LAG SKAL VERA Á GÓLFUM OG VEGGJUM VOTRYMA OG SKAL ÞAD ÞÉTT Á FULLNÆGJANDI HÁTT MED RÖRUM OG STOKKUM. NOTA SKAL EFNI OG ÚTFÆRSLUR SEM DRAGA ÚR MYNDUN MYGLU OG MYNDUN SVEPPA. GÓLF SKAL ÞANNIG FRÁGENGIÐ AD EKKI SE HÆTTA Á HÁLKU Í BLEYTU.

FRÁGANGUR VOTRYMA SKAL VERA SAMKVÆMT RB BLADI "FRÁGANGUR VOTRYMA".

VEGGUR MED INNVEGGJUM VATNSGEYMI, T.D. VIÐ SALERNI, SKAL VERA ÞANNIG FRÁGENGINN AD LEKI SEM FRAM KANN AD KOMA VERÐI SÝNILEGUR. GANGA SKAL ÞANNIG FRÁ LÖGNUM, VATNSGEYMU O.P.H. Í BYGGINGUM MED FULLNÆGJANDI EINANGRUN OG RAKAVÖRN ÞANNIG AD ÞAR SE EKKI HÆTTA Á RAKAÞÉTTINGU.

LOFTRÆSING ER NÁTTÚRULEG MED OPNANLEGUM FÖGUM GLUGGA.

INNÞÖK ERU Í GANGI.

UPPHITUN ER MED RAFMAGNSOFNUM.

VATNSLAGNIR KOMA INNI OG UPP MED VEGGJUM. UPPHITUN VATNS ER MED RAFMAGNI, HITAKÚTUR ER INNÁ BADI.

FRÁRENNSLI SKAL LEIDA Í NÚVERANDI ROTÞRÖ.

RAFLAGNIR ERU Í RAFMAGNSGRIND VEGGJA OG LOFTS.

U-GILDI BYGGINGARHLUTA TI ≥ 18°C ER SAMKVÆMT ÚTÞEINGINGUM Á TEIKNINGU NR. 100

SORPSKÝLI SKAL VERA SAMKVÆMT REGNUM SVEITARFELAGSINS OG BYGGINGARREGLUGERÐ. STAÐSETNING SKAL AD LÁGMARKI VERA 3 m FRÁ HÚSI.

STÆRDIR ERU SAMKVÆMT SKRÁNINGARTÖFU

KÓTAR ERU AFSTÆDIR.



YFIRLITSMYND

SKÝRINGAR TÁKNA	
	BYGGINGARÁFORM
	BILAST/EDI
	ROTÞRÖ

BR.	DAGS.	BREYTING

SÚLUHOLT_FLÓAHREPPI
SÚLUHOLT
AFSTÖÐUMYND/BYGGINGARLÝSING/ÚTÞEINGINGAR
ÍBÚÐARHÚS

Hannað:	ÓTB	Teiknað:	ÓTB	Yfirfarið:		Mikv:	1:1000
Samþykkt:	Ólafur Tage Bjarnason		Kl: 150482-3489		Teikning nr. 100		
Hönnunarstjóri (ef annar en aðilinnöðubur)	Ólafur Tage Bjarnason		150482-3489		Kl.:		

Dags:	17.05.19	Nr:	023.19	Bladstærð:	A2
-------	----------	-----	--------	------------	----

EFFORT
TEIKNISTOFA

Ólafur Tage Bjarnason
Byggingarfræðingur BSc
Háskólastr. 2, 100 Selfos
Sími: 460 1000, www.elfort.is, elfort@elfort.is