



SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:

STOÐIR 50X150 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. LAUSHOLT NEGLIST Í STOÐIR MEÐ 4" GALV. 2 STK. Í HVORN ENDA GRIND KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSHELDUM KROSSVIÐ KROSSVIÐUR NEGLDUR Í STOÐIR, YFIRSTYKKI, REIMSTYKKI OG LAUSHOLT MEÐ 2" GALV. c/c 15 CM Í VATNSHELLT TRÉLÍM. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ ÞETTA ÖLL SAMSKYTI.

YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS- KLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI.

LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STOÐIR M. 2 STK. 4" GALV. FESTING STOÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIÐMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR.

GLUGGAR OG HURÐAKARMAR SKULI SMÍÐASR 1 CM MINNI EN GATMÁL Á GRINDARTEIKNINGU.

Sjá nánar sérteikningar.

2020 851

Geymsla við áður byggt
aumarhús Klöjberg 88 Grímnes og Grafingahreppi

Hliðarmynd *Skýringar*
Grindarteikning

ABS
-teknistofa-
Jóhannes Pétursson
Sí. 818448-2999
Ö. 267-4387
Sigurður Sigurðsson
Sí. 818448-2999
Ö. 268-4413

Númer: JP
Tölur: JP
Dagsetning: 25.04.2020
Mál: 1:50
N. teikningar: GR-01