



SKÝRINGAR :

NEYSLUVATNSLÖGN:

NEYSLUVANTSLÖGN (FRÁ GRIND AÐ TENGIKISTU OG MILLI TENGIKISTA) ERU AF GERÐinni AL-PEX SAMKV. DIN 16883 LEGGIST Í FÓÐURRÖRUM AF VIÐURKENDRI GERÐ FÓÐURRÖR Ø32X4,5 AL-PEX NEYSLUVATNSLAGNIR (FRÁ TENGIKISTUM AÐ TÆKJUM) ERU RÖR Í RÖR LAGNIR, Þ.E. RÖR Í PLASTBÖRKUM. RÖR SÉU AL-PEX AF VIÐURKENNDRI GERÐ, PLASTBARKI Ø28-23 RÖR AL-PEX Ø20X2,0 VATNSRÖR SKULU PÖLA 70°C SAMFELT VIÐ 1MPa VINNUPRÝSTING TENGISTYKKI SÉU ÚR AFZINKKUNAR POLNU MESSING. ÞAU SKULU VERA Í SÉRSTÖKUM TENGIKISTUM EÐA DÖS Í VEGG OG SKULU LAGNIR VERA ÁN SAMSETNINGA MILLI TENGISTAÐA.

ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
 ALLT EFNÍ SÉ VOTTAÐ (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)
 STAÐSETNING STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI VERÐUR AÐ AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA VERÐA VALIN



Snið frágangur neysluvatnslagna undir botnplötu

1:50

Grunnmynd neysluvatn hús nr. 35 og 39

1:50

Samþykki arkitekts	



HESTUR LÓÐ 54

Lagnir
 Neysluvatn hús nr. 35-39

TEIKNINUMER	L-004	MÆLIKVÆRÐI	1:50	UTGAFA	1
Hafsteinn Kr. Halldórsson Byggingateknifráeðingur FTÍ kt.120166-3449 hafsteinn.kh@gmail.com	NAFN	DAÐSETNING	10.3.2016	HANNAÐ	hsk
	TEIKNAD	hsk	10.3.2016	YFRIFARIÐ	1.3.2021
SAMB. NR.	<i>JK</i>				