



**SKÝRINGAR:**

**BURÐARVIÐIR:**  
 NOTA SKAL STYRKLEIKAFLOKKAÐ TIMBUR Í FLOKKI C18 (T1) EDA BETRA. Í ALLT BURÐARVIRKI ÚR TIMBRI. LÍMTRÉ SKAL VERA GL-30C EDA BETRA.  
 VEGGJAGRINDUR ERU ÚR 45x145 C600 NEMA ÞAR SEM VEGGJAGRINDUR ERU HÆRRA EN 2,7 METRA. ÞAR SKULU VEGGJAGRINDUR VERA 45x145 C400. Í HORN Á ÖLLUM OPUM KEMUR VINKILL BMF 90 ÁN STYRKINGAR.  
 VIÐ HLIÐ GLUGGA/HURÐA-OPS KOMA 2.STK. 45x145 STÖÐIR. VEGGSTOÐIR FESTAST VIÐ VEGGREIMAR MEÐ VINKLI BMF 90 M.STYRK.  
 BERANDI INNVEGGIR ERU ÚR 45x100 C600, EFNISGÆÐI: C18. Á AÐRA HLIÐ BERANDI INNVEGGJA KOMI 9mm KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STÖÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.

UTAN Á VEGGJAGRIND KOMI 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STÖÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.

MILLI TIMBURS OG STEINS SKAL SETJA TVÖFALT LAG AF ASFALT PAPPÁ.

ÞAKSPERRUR ERU 45x245 C24 C600 AÐ JAFNAÐI NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKYEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSPURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM OG ÞESS GÆTT AÐ TIMBRIÐ SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EDA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT. BERA SKAL BLÝMENJU(EDA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

GÓLFBITAR Í MILLILOFTI ERU 45x195 C400 OG C600 SJÁ GRUNNMYND MILLILOFTS. OFAN Á GÓLFBITA KOMA 22mm SPÓNAPLÖTUR SEM FESTAST VIÐ GÓLFBITA MEÐ SKOTNÓGLUM 2 1/2" C200. PLÖTUR LEGGIST Í LÍM.

BOLTAR Í TRÉVIRKI SKULU VERA HEIT- GALVANHÚÐAÐIR, GÆÐAFLOKKUR 8.8. ALLT TIMBUR SKAL VERA ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI K18 EDA BETRA. ALLA ÖVARÐA BURÐARVIÐI SKAL FÚAVERJA MEÐ A.M.K. TVEIMUR UMFERÐUM AF GRUNNFÚAVÖRN.

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKYEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSPURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM, OG ÞESS GÆTT AÐ TIMBRIÐ SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EDA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT. BERA SKAL BLÝMENJU (EDA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.  
 1 : NEGLING 3 stk. 5" GALV.

**: SKÝRINGAR :**

**ÞAKKLÆÐNING**  
 ÞAK HEILKLÆÐIST TIMBURBORDUM 25x150. NEGLING ER 3 STK. SKÖTNAGLAR 2½" GALV. MEÐ LÍMI (EDA 3 STK. 3" ÁN LÍMS) Í HVERT BORD OG Í HVERJA SPERRU. EKKI MÁ SKEYTA MEIRA EN ÞRjú BORD Í ÞVERSNÍÐI. OFAN Á BORDAKLÆÐNINGU KEMUR ASFALTPAPPI (ÞAKPAPPI). HEFTA SKAL PAPPA VIÐ BORDAKLÆÐNINGU ÞAR SEM PAPPALÖG SKARAST (SKÖRUN MINNST 10 CM) OG KOMI PLASTBORDI UNDIR HEFTI.  
 EFSTA LAG ÞAKKLÆÐNINGAR ER ÞAKSTÁL (sbr TEIKN ARKIT.) SEM NEGLIST VIÐ BORDAKLÆÐNINGU MEÐ HEITGALVANHÚÐUÐUM KAMBÞAKSAUM 4,2/65 MEÐ GÚMMÍPÉTTINGU. FYRSTA NAGLARÖÐ KEMUR EINS NÁLÆGT ÞAKBRÚN OG HÆGT ER, NÆSTA RÖÐ 20CM FRÁ ÞEIRRI FYRSTU, ÞRÍÐJA RÖÐ ER 40CM ÞAÐAN Í FRÁ OG SIÐAN KOMA RAÐIR MEÐ 60CM MILLIBILI UPP AÐ KILI. Á 2M<sup>2</sup> SVÆÐI VIÐ ÚTHORN SKAL BIL MILLI ALLRA NAGLARADA VERA 20CM.  
 FYRSTU 3 NAGLARADIR NEDAN FRÁ SEM OG SVÆÐI ALLT AÐ 1,5M FRÁ GAFLVEGGJUM NEGLIST Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU; ANNARS STAÐAR SKAL NEGLT Í ÞRÍÐJU HVERJA HÁBÁRU. PLÖTUR SKARIST UM A.M.K. 1½ BÁRU. AUKANAGLI KOMI MILLI NAGLARADA Á PLÖTUSAMSKYEYTIUM. VÍXLA SKAL NEGLINGU MILLI RAÐA ÞANNIG AÐ NAGLAR KOMI Á ALLAR BÁRUR.

**GRUNNMYND ÞAKS, 1:50**  
**FESTINGAR ERU SÝNDAR Á TEIKNINGUM**  
**2-1.2 OG 2-1.3**

20211442

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.  
 Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík  
 Sími: 095-4337  
 e-mail: ivar@vha.is  
 Heimasiða: www.vha.is  
 Kennitala: 540212-2790

Hannað í.H. Teiknað í.H. Samþykkt: *Ivar Hauksson* Kennitala 110383-5339

**FURUSTEKUR 2**  
**BLÁSKÓGABYGGÐ**  
 BURÐARVIRKI  
 GRUNNMYND ÞAKS  
 SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-1.1 Verk nr. 1554

Áritun samþættingarhönnuðar / hönnunarstjóra: *Ivar Hauksson* Útgáfa A Dags. MARS'21