

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STIFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLÖTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPAÐA FYLINGU. UMHRERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÚMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNDUM HALLA HAFI 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GNS GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- GNB GÖLFNIDURFALL MEÐ LOKUNARBLÖÐKU
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBÁÐ / BAÐKAR
- HP HEITUR POTTUR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV/ÞU ÞVOTTAVÉL / ÞURKARI
- SV SKOLVASKUR
- NF GÖTINIDURFALL
- HR HREINSISSTÚTUR MEÐ LOKI
- RK RENNSLISKVÖTI


ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ AÐEINS HAFI TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÉÐA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU PPØ40
- HEIMÆÐ (KALT VATN)
- HEIMÆÐ (HEITT VATN)

20211709

BR	DAGS	BREYTING
Aðalhönnuður: <i>Anna Bryg Sigurðard.</i>		
 HJARDARHOLTI 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: kjartangardars@gmail.com		
STUDIOA 20.04.2021 Landnúmer L205678		
Prastahólar 34, Grímsnesi		
Lagnir		Kvarði 1:50
Grunnmynd frárennslislagna.		
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG
KG	KG	26.04.2021
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	10555-7649
Prastahólar 34	<i>Sigurð</i>	TEIKNING NÚMÉR:
Lagnir.dwg		301

Grunnmynd fráveitulagna
 MKV: 1:50