



BYGGINGARLÝSING

Sumarhús, Prastahólar 34
Landnúmer: L205678
Staðgreinir: 8719-1-24700340

Notkun:

Um er að ræða sumarhús á einni hæð. Húsið verður byggt á staðnum. Rými sumarhússins mæta kröfum byggingarreglugerðar um stærðir miðað við áætlaðan fjölda gesta.

Heildarstærðir í m2 og m3:

Flatarmál sumarhús bruttó: 171,5 m2
Rúmmál bruttó: 459,58 m3
Lóðarstærð: 7600 m2
Nýtingarhlutfall: 0,023

Bílastæði:

Þrjú bílastæði eru við húsið, við aðkomu. Gert er ráð fyrirhleðslustöð rafbíla við bílastæði.

Sorp:

Sorpi er skilað samkvæmt reglum sveitarfélags hverju sinni.

Burðarvirki og byggingarefni:

Burðarvirki veggja og þakvirkis er styrkleikaflokkad timbur. Allt byggingarefni skal uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til byggingavöru hérlendis, s.s. staðla, reglugerða, laga og ákvæða um CE-merkingu og eftir atvikum vottun eða umsögn um hana.

Sökkjar og grundun:

Húsið verður byggt á þjöppuðum malarpúða sem nær niður á burðarhæfan botn. Sökkjar eru steypfir og einangraðir með 100mm plasteinangrun.

Gólf:

Gólfplata er steinsteypt 120mm þykk og er einangruð með 100mm einangrun. Gólfhitalögnum er komið fyrir í gólfplötu. Frágangur gólfa er parket og flísar. Votrými eru flísalögð.

Frágangur útveggja:

Útveggir eru byggðir upp með 45x145mm timburgrind með 145mm steinullareinangrun. Að utanverðu eru veggir eru klæddir 9mm grenikrossvið og þar næst 20mm loftunargrind. Klæðning er svartlituð læst málmklæðning að hluta og standandi timburklæðning að hluta. Að innanverðu er rakasperra 0,2mm þolplast, rafmagnsgrind og tvöföld gifsklæðning.

Frágangur þaka:

Þakvirki eru timbursperrur, einangrað í sperrubíl með 200 mm þykkri steinullareinangrun með amk 25mm loftbili, klætt borðaklæðningu með öndunardúk og klætt læstri málmklæðningu. Að innanverðu er rakasperra 0,2mm þolplast, rafmagnsgrind og viðarklæðning.

Gluggar og hurðir:

Gluggar og hurðir eru áklæddir timburgluggar. Tvöfalt einangrunargler er í öllum gluggum. Öryggisglær er í gluggum skv. byggingareglugerð 112/2012

Innveggir:

Innveggir eru léttir veggir í klæðningarflokki 1. Votrými eru flísalögð. Veggur við káminu er klæddur með eldþolnum plötum. Einangrað stálror gengur upp úr þaki. Frágangur skal vera sbr. gr.9.6.5 og 9.6.6 í Byggingarreglugerð.

U-gildi einstakra byggingarhluta:

Þak 0,2 W/m²K
Útveggur 0,3 W/m²K
Háir gluggar 1,5 W/m²K
Aðrir gluggar 2,0 W/m²K
Hurðir 2,0 W/m²K
Gólf á fyllingu 0,25 W/m²K

Brunavarnir:

Brunavarnir eru í samræmi við notkunarforsendur fyrir mannvirki í notkunarflokki 3. Klæðningar utanhúss eru í flokki 1. og 2. Innanhúss eru klæðningar í flokki 1. og 2. Aðkoma slökkviliðs er við aðkomu að húsinu. Flóttaleiðir eru um útihurðir og björgunarop. Slökkvitæki er staðsett í anddyri eða í samráði við byggingaryfirvöld á staðnum. Reykskynjarar eru í alrými og svefnherbergjum, sjá aðaluppdrætti.

Hljóðvís:


Loft eru klædd viðarlistum með hljóddempandi efni fyrir ofan sem uppfyllir kröfur um ómtíma.

Lagnir:

Hitalagnir: Húsið er tengt hitaveitu og kynnt með gólfhita. Rafagnir eru lagðar í útveggi, léttu innveggi og í lagnagrind undir þaki. Neysluvatn er tengt inn á kerfi fristundabyggðarinnar. Vatnslagnir eru undir grunnplötu og í léttum innveggjum. Frárennslagnir eru lagðar undir grunnplötu. Regnvatn og dren er leitt í púkk skv. byggingarreglugerð. Loftþæsing er náttúruleg um opnanleg fög í öllum rýmum. Skolp er leitt í rotþró á staðnum sbr. afstöðumynd. Stærð 3600 l. Teikningar eru yfirfarnar af burðarþolshönnuði.

Frágangur lóðar:

Heimreið er með malaryfirborði. Hellulögn er við hús við aðkomu og timburpallur að sunnanverðu. Heitur pottur á lóð verður útbúinn með læstu loki og efrí brún hans í a.m.k. 0,4 m hæð yfir palli í kring.



Kort af svæði

Skráningartafli: Prastahólar 34					Skrásetjari: An Þorleifsson												
Landnúmer: 205678					Kennitala: 5104825939												
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01b												
					Dags.: 19.4.2021												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-roð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Máli flötur m²	Stigur m²	Op m²	Brútoflötur m²	Brútoflötur sá $< 1,8$	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúto rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skiptarúmmál m³
		Matshluti			171,5	0,0	0,0	0,0	171,5	0,0			566,7	148,0	171,5		459,583
		Botn											33,3				
	01	1. hæð			171,5	0,0	0,0	0,0	171,5	0,0			533,4	148,0	171,5		459,529
A	0101	Sumarhús	N	0101	166,7				166,7		2,87	3,36	519,3	143,9	166,7	3,11	447,529
A	0102	Útgeymsla	N	0101	4,8				4,8		2,87	3,00	14,1	4,1	4,8	2,94	12,054
B	0103	Undir skyggni	U	0101	6,7				6,7								
Athugasemdir																	
Sameignir summa																	
Eignarhald																	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál m³	Sérægn m²	Sérægn og sameign m²											
	0101	Sumarhús	171,5	459,583		459,583											
		Alls	171,5	459,583		459,583											

ENDURSKODUN : DAGS. :

Prastahólar - Sumarhús

Prastahólar 34

EFNI: Afstöðumynd
VERKKAUPI: Matheo ehf
KENNITALA VERKKAUPA: 620217-3440
LANDNÚMÉR: L205678
STAÐGREINIR: 8719-1-24700340
MÆLIKVARÐI: 1 : 500 VERKNR: 2102
BLAÐSTÆRD: A2 TEIKN. NR.: 01_00_01_01
TEIKNAD: ABS, AP YFIRFARID: ABS
DAGSETNING ÚTGÁFU: 20.04.2021 ENDURSK:



ÁDALHÖNNUÐUR/HÖNNUNARSTJÓRI: Anna Björg Sigurðardóttir FAÍ

Anna Björg Sigurðardóttir
Teikninguna má ekki alrúa með neinum hætti, að hluta til eða í heild en skilnings leyfi höfundar