



#### Byggingalýsing

##### Almennt:

Landnúmer: 170252  
Staðgreinir: 8721-5-20001080

Um ræðir viðbyggingu við sumarhúsum í Heiðarbæjarlandi á Þingvöllum. Bústáðurinn er skráður í dag 65,8 m<sup>2</sup> og liggja fyrir samþykktar teikningar frá árinu 1990.

Núverandi hús er bygt úr timbereiningum frá Samtak HF Húsaeinungum Selfossi. Húsið er klætt með standandi virbubustaðri borgðaklæðningu, einangrað með 100 mm steinull, tvöfalt gler er í gluggum og báruján á þaki.

Sótt er um stækku á húsinu um 36,5 m<sup>2</sup>, húsið stækkar til suðvesturs.

##### Helstu stærðir:

Lóðarstærð: 3700 m<sup>2</sup>  
Bruttó: 102,3 m<sup>2</sup> / 333,5 m<sup>3</sup>  
Nettó: 91,1 m<sup>2</sup>  
Nýtingarlutfall á löð: 0,03

##### Viðbygging:

Burðarvirki:  
Viðbyggingin mun einnig standa á steyptum stólpum eins og núverandi hús, botnplata er uppyggð úr timbri, allur burður í húsinu verður úr timbri. Milliveggur inn í húsi útfærður sem burðarveggur til að bera nýtt pak.

Botnplata:  
Ný botnplata mun halda sama gólfkota inni og núverandi kóti er. Platan verður byggð upp úr berandi timburgrind með 170 mm einangrun, rakavarin spónarplata ofana timburgrind undir gólfefni. Undir timburgrind verða 25 x 25 mm loftunarlistar, klæddir að neðan með masonit eða sambærilegu rakaheldu efni.

Útveggir:  
Nýjir útveggir verða klæddir með standandi timburklæðningi í samræmi við núverandi hús. Þeir verða byggðir upp með berandi timburgrind, einangraðir með 125 mm þettull og klæddir að innan með sambærilegum paníl og er í núverandi húsi.

Pak:  
Núverandi pak fær að halda sér óbreytt og aðlagar nýtt pak sig að því. Nýtt pak verður amk. með 2 gráðu þákalla. Paksperrur spenna frá útvegg að burðarvegg í húsi, þeir verða einangraðar með 200 mm þakkum. Ofaná sperrur verður komið fyrir loftunarlístum sem mynda þákalla, loftunarlístar (krossloft) vatnslindur krossviður og 2 lög af asfaldsþuk.

Gluggar og hurðir:  
Nýjir gluggar og hurðir í viðbyggingunni verða timburgluggar klæddir með áli að utan, litur í samræði við arkitekt. U-gildi nyrra glugga skal að lágmarki ná 1,5 w/m<sup>2</sup>K. Núverandi gluggar verða einnig endurnýjaðir og munu öll svefnherbergi hafa bjógunarop. Öryggisgler í öllum gluggum og hurðum sem eru nær en 60 cm frá gólfkóta.

Inntök og upphitun:  
Rafmagnsínntök eru við útidyr og vatnsinntök koma inn í húsið í baðherbergi.  
Rafmagupphitun er í húsinu.

Frárennsliskerfi:  
Ekkert er átt við frárennsliskerfi með þessari breytingu, frárennslí rennur í rotþró á lóðinni.

Loftræsting:  
Öll rými hússins eru loftræst með náttúrulega loftræst með opnanlegum fórum á gluggum og hurðum

Hæðakóti:  
Hæðarkóti miðast við grunnfolt núverandi byggingar, raunkóti óþekktur.

Lóð:  
Lóð verður raskað eins litlo og móuglegt er. Bilastæði eru utan lóðar, móugleiki er að keyra góttstig að húsi samkv. lóðarmörnd. Verönd í kringum heldur sér á 3 hlíðum hússins samkv. teikningu, og aðlagar sig að breytinum hússins. Heitir pottur (rafmagns), m/ læsanlegu loki, 40 cm (gr.12.10.4).

Sorp:  
Sorp er staðsett utan lóðar

##### Leyfilegar kólinunartölur byggingahluta:

skv. Reglugerð 13.2.2

U-gildi einstaka byggingahluta skal uppfylla ÍST 66.

Byggingarhluti Leyft hámark U-gildis (W/m<sup>2</sup>K)

Pak 0,20 w/m<sup>2</sup>K >0,20 w/m<sup>2</sup>K

Útveggur 0,30 w/m<sup>2</sup>K >0,30 w/m<sup>2</sup>K

Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, k-gler) 0,8 w/m<sup>2</sup>K >1,5 w/m<sup>2</sup>K

Hurðir 0,8 w/m<sup>2</sup>K >3,0 w/m<sup>2</sup>K

Gólf á fyllingu 0,20 w/m<sup>2</sup>K >0,40 w/m<sup>2</sup>K

##### Brunavarnir:

BO= bjógunarop er til staðar í svefnrými í viðbyggingu skv. BR. Klæðningar ekki lakari en í flokki 2. Reykskynjurum er komið fyrir í alrými og gistiþýrum. Slókkvitæki, dufttæki og eldvarnarteppi er í eldhúsi.



##### Skyringar:

K	táknar kóta
GN	táknar gólfniðurfall
PN	táknar þakniðurfall
BO	táknar bjógunarop
R	táknar reykskynjara
— —	Lóðarmörk
— —	Byggingareitur

Utg Skýring / Breyting TEGUND VERKS Dags Teiknað Yfirfarin

#### Stækku / breyting á sumarhúsi

Þingvelli, Bláskógarbyggð, Kallbrún 13  
GATA/VÁSETNING

##### Afstöðumynd

VERKKAUPI: Kristín Sandholt  
KENNTALA VERKKAUPA: 050760-3089

LANDNÚMER: 170252  
STADGR.: 8721-5-20001080

MHL: 01  
MKV.: 1:500

BLÁÐSTÆRD: A2  
ÚTGÁFA DAGS: 4.6.2021

TEIKNAÐ: SHP  
YFIRFARIÐ: ÁBÁ

2008 20212227 1.00.01 -  
VERKNR. TEIKNINGANR. ÚTGÁFA



ARKIBYGG  
arkitektar

ASTRÍÐUR BIRNA ÁRNADÓTTIR FA  
kt: 220684-2459  
STEFANIA HELGA PÁLMARSDÓTTIR BF  
kt: 210382-4539

Tjarnargata 10, 101 Reykjavík - S: 781-3442 / 663-1823 - arkibygg@arkibygg.is - www.arkibygg.is  
© ARKIBYGG ARKITEKTAR  
HÖNNUBUR ASKLUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HAD SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Afstöðumynd  
1 : 500