

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
26.april 2017
David Ásgeirsson
Byggingarfulltrúi

Upprunalegur hönnuður: Trípolí arkitektar

Byggingarlysing:

Húsið er einlýft timburhús, reist á steinsteyptum sökkum. Útveggir eru klæddir standandi gisnum lerkiborðum sem eru meðhöndluð með olíuviðarvörn. Gluggar eru svarar ál-timbur gluggar með tvöföldu K-gler. Veggjagindur eru byggðar úr 45x195 grindarefni með 60cm millibili, klæddar að utan með 9mm vatnsliðnum krossvi. Útveggir eru almennt byggðar af timburstöðum og eða stálsúlum og einangraðir með 150mm steinullareinangrun. Kverksperrur í þak eru úr límtre en almennt sperrur úr 45x245 eða límtre með 60cm millibili. Pakið er sperrubak sem er loftað í gegnum loftresta klæðningu og er almennt byggt úr timbursperrum og stálbitum. Pakið er einangrað með 225mm steinullareinangrun og klætt af með timburborðum og ásöndum pappa. Undir göfplötur er einangrað með að minnsta kosti 100mm plasteinangrun. Allt grindarefni útveggja og innveggja skal vera í styrktarflokki K24.

Hvitmáluð timburklæðning er á innveggjum, og í loftum er lerkiklæðning. Milliveggir eru byggðir upp af ál og timburstöðum, einangraðir með þitull. Gólf eru almennt lögð plankaparketí úr eik. Gólf votrýma eru flotuð og flísalögð. Votrými eru að hluta til með flísalagða vegg.

Reykskynjarar eru í öllum herbergjum og alrými. Einnig er brunateppi í eldhúsi og slökktveiki í anddynni.

Pallur er byggður úr ómeðhöndluðu jerki. Heitur pottur á lóð er með læstum loki samkvæmt gr. 12.10.4 í byggingarreglugerðum. Á norðuhorni lóðar er gert ráð fyrir tveimur bilastæðum á malarlöggó plani. Einnig er gert ráð fyrir tveimur gesta bilastæðum austan megin á lóð við vegginn.

Við uppgöngu skal farið eftir gildandi reglugerðum hvað varðar byggingar, bruna, og heilbrigðismál.

Hámarks kólunartölur einstakra byggingarhluta eru eftirfarandi:

Útveggir:	0.4 W/m ² *
Þak:	0.2 W/m ² *
Gólf á fyllingu:	0.3 W/m ² *
Gluggar, vegið meðaltal karma og glers:	2,5 W/m ² *

Stærðir eru eftirfarandi skv. skráningartöflu:

Heildarflatarmál:	150,9 m ²
Heildarrummál:	570,9 m ³
Lóðastærð:	5027 m ²

A	Breyting á þakklaðningu.	25.10.2021
Útg.	Skýring / Breyting.	Dags.
		Teknað Yfirfarði

Guðmundur Jóhannesson og Gréta Sigurðardóttir
VERKKAUPI / EIGANDI

Fristundahús
TEGUND VERKS
Kerhraun C, 77
GATA/STADSETNING

20213282

LANDNÚMER:	197673
STADGR.:	8719-01-4635-0770
MHL:	01
MKV.:	1:500
BLAÐSTÆRD.:	A2
ÚTGÁFA DAGS:	25.10.2021
TEIKNAÐ:	JDA
YFIRFARIB:	GBV

A100 -	RADNR.	ÚTGÁFA
VERKNR.		

TRÍPOLÍ | ARKITEKTAR
Klapparstígur 16 | 101 Reykjavík | S: 6929883 | jon@tripoli.is | www.tripoli.is
© TRÍPOLÍ | ARKITEKTAR
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AD HLUTA EDA I HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFNUÐA

Jón Davíð Ásgeirsson FAÍ
kt: 250280-5729