



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrun sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Fæðurör frá inntökum að deiliskistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.

HL: Handlaug
 SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur
 BK: Baðkar
 ST: Sturta
 VS: Vatnssalerni
 ÚþV: Uppbottavél
 ÞV: Þvottavél
 ÚK: Útikrani

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

20213554

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR.	Breyting	Dags.	Samp.
VERKHEITI:	Smiðjustigur 7 845 Flúðir	TEIKNINÚMÉR:	530
VERKHLUTI:	Lagnir Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA:	L1
Teiknað:	Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Bláðstærð:	A-2
Hönnuður:	Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Dagsetning:	18.10.21
Yfirfarið af hönnunarsjóra:	Bent Larsen kt. 141177-9469	Frumútgáfa:	18.10.21
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR:	21-38
		MKV:	1:50