



Afstöðumynd Mkv. 1:1000

Skráningartafa: Brekka Bláskógbabyggð  
Landnúmer: L167067  
Matshlutanúmer: 10

Skrásetjari: Helgi Kjartansson  
Kennitala: 030270-5419  
Útgáfa: 4.01e Dags.: 23.7.2019

Uppskipting og lýsing					Stærðir											
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17
Lokun	Rými	Notkun	Höfuð-	Eignar-	Botnflötur	Milliflötur	Stigar	Op	Brúttóflötur	Brúttóflötur	Salarhæð	Salarhæð	Brúttó	Nettóflötur	Birt flatarmál	Reiknitala
hæð-röð	hæð-röð	texti	flokkun	hald	m²	m²	m²	m²	sh < 1,8	sh < 1,8	min	max	rúmmál m³	m²	m²	rúmmál m³
<b>Matshluti</b>					1.496,7	123,6	6,6	6,6	1.613,7	0,0			9.163,4	1.387,5	1.613,7	8.243,654
<b>Botn</b>													293,2			
A	01	1. hæð			1.496,7	123,6	6,6	6,6	1.613,7	0,0			8.870,2	1.387,5	1.613,7	
A	0101	Hesthus og reiðsalur	N	0101	1.466,1	6,6			1.466,1		4,13	7,70	8.770,0	1.359,9	1.466,1	5,98
A	0102	Tengibygging	N	0101	30,6				30,6		3,80	2,75	100,2	27,6	30,6	3,27
A	0103	Kaffistofa/Kennslustofa	N	0101	61,8				55,2		1,28	4,65			55,2	
A	0104	Starfsmannaíbúð	N	0101	61,8				61,8		1,28	4,65			61,8	
C	0105	Svalir	S	0101	21,2				21,2						1,00	21,200

#### Athugasemdir

#### Sameignir sumra

Eignarhald				
Eignar-	Notkun	Birt flatarmál	S k i p t a r ú m m á l	
hald	texti	m²	Séreign	Séreign og sameign m³
0101	Hesthus og reiðsalur	1.613,7	8.243,654	8.243,654
Alls		1.613,7	8.243,654	8.243,654

#### Hesthus og reiðskemma Brekku Bláskógbabyggð - Skýringar:

Landnr. L167067 - Staðgreinir 8721-02-0002-5000 - Mhl10

#### SKÝRINGAR UM NOTKJN HÜSSINS:

Husíð er æftab sem hesthus og reiðsalur í tengslum við bürækstur á jörðinni þar sem fyrirhugaður er rekstur lanningsar og þjálfunarstövar fyrir hross, kennslu og móttoku hópa. Einnig er starfsmannaíbúð á millilofti. Allur aðbúnaður hrossa í hesthusi, reiðsal og á útsvæði skal uppfylla ákvæði IV, kalla reglugerðar nr. 910/2014 um aðbúnaður hrossa. Stíl með langveggjum eru allar æftabar fyrir stórhesta með einum hest í hverri stílu, alls 14 stífur/hestar. Stílur á mótsvæði eru æftabar fyrir tvö hesta hver, alls 20 hestar. Husið skiptist í eitt meginrými, hesthus og reiðsal sem er í notkunarflokki 1. Einnig eru rými á millilofti, kaffistofa/kennslustofa og ibúð sem eru í notkunarflokki 3.

Byggingin tengist eldra hesthusi með tengibyggingu, sjá reyndarteikningar af eldra húsi á teikn A-04

#### BYGGINGARLYSING:

##### UNDIRSTÓDUR:

Sökklar og botnplata eru úr járnþenti steinsteypu, óeinangrað er undir botnplatu

#### BURÐARVIRKI:

Burðarvirkni í þaki og vegnum er berandi límréssrammar, langbond og súlur í góftum. Burðarvirkni er skv. gr. 8.2.4 i byggingareglugerð, að mestu í flokki C og að hluta í flokki A (milligolt). Útveggir og þak eru klæddir með stálsamlokueiningum, Yleinungum, með einangrun úr steinulli frá Límtrévirnum. Á þak komi ST-107 steinullareining, U-gildi einingar er 0.52 W/m²K og a vegi komi SF-82 steinullareining, U-gildi einingar er 0.45 W/m²K.

#### KLÆÐNINGAR

Husíð er klætt með Yleinungum, stálsamlokueiningum með steinullareinangrun. Allir léttir innveggir skulu vera klæðir með klæðingu amk í fl. 2

#### GLUGGAR OG HURÐIR:

Gluggar og gönguhúðir eru úr plasti, í alla glugga komi tvöfalt K-gler. Útihrðir skulu vera 900 og 1000mm á breidd.

#### UPPHITUN / LAGNIR:

Við ákvörðun einangrunar og hámarks U-gilda einstakra byggingarhluta skiptist mannvirkio í two megin hluta í hesthus og reiðsal reiknað með innihita Ti>18°C og því ekki sérstök krafa um einangrunargildi gr. 13.3.2 í byggingarreglugerð. Á millilofti er reiknað með innihita Ti>18°C og miðast einangrunarkrútur við gr. 13.3.2 í byggingarreglugerð.

Pák	U<0.2 W/m²K
Útveggir	U>0.3 W/m²K
Gluggar	U>2.0 W/m²K
Hurðir	U>3.0 W/m²K
Gólf	U>0.3 W/m²K

Hitun meiginrýmisins, hesthus og reiðsalar, miðast við að halda því frostri, hitað er með hitaveitu, upphitun er með gólfhitu. Hitastigi rýmisins er halðið jöfnu sbr. ákvæði B, liðar viðauka II í reglugerð nr. 910/2014.

Æskilegt innihitastig er 0-10°C og loftraki að hámarki 85%

Hitun annara rýma er ymist með gólfhitu eða pilofnum.

Neyslu- og hitalagnir eru staðsettar í vegjum og gólfplótu.

Fram kemur á aðalupprátt hvar niðurhóll eru staðsett.

Gluggalaut rými skal loftassa með vegtúru.

Frárennslí frá salernum og eldhúsi er leitt í rotþró en annað frárennslí í þúkk.

#### LOFTRÆSTING:

Husíð er loftræst um opnanlega glugga og hurðir, bannig skal uppfyllt að loftræsting uppfyllt skilyrði skv. B. lið viðauka II í reglugerð nr. 910/2014 um aðbúnaður hrossa.

#### INNRETTINGAR OG AÐBÚNAÐUR HROSSA:

Allar innréttir og aðbúnaður hrossa í husu skal uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 910/2014 um veitirð hrossa. Allar innréttir skulu þannið úr garðar eftir óþáttarábreidd dýra uppfyllir ekki viðbúnaðarákvæði 7. tl. gr. 9.4.9 í byggingareglugerð nr. 112/2010. Það er talð ásættanlegt þar sem í husu verða eingöngu hyst hross en ekki brunavíðurarkerfipr. B0 merkir björgunarop, bkh kemur fram á grunnmynd (ljósþ)

Reyklosun í þaki hússins er um oflanjós með aubrennanlegu plasti í meiginbrunahólf hússins verður slálfirk brunavíðurarkerfi (reyksogskerfi) sbr. gr. 9.4.2 í byggingareglugerð nr. 112/2010. Stakir reykskinjar í minni brunahólfum skulu tengdir við stjórnstóð brunavíðurarkerfis. Í husu verður neyðarlýsing sbr. gr. 9.4.12 í byggingareglugerð nr. 112/2010.

STÆRÐIR:	Birt stærð	Rúmmetr
Hesthus og reiðsalur	1466,1 fém	8770,0 rúmm
Tengibygging	30,6 fém	100,2 rúmm
Kaffistofa/kennslustofa	55,2 fém	
Starfsmannaíbúð	61,8 fém	
ALLS (birt stærð)	1613,7 fém	8870,2 rúmm



#### SKÝRINGAR FYRIR NÚVERANDI HESTHÚS:

BRUNAVARNIR:  
Byggingin er ein brunasamstæða og eitt brunahólf. Byggingin er skilin frá nybyggingu sem REI90 eldvarnarvegg með EI60-CS eldvarnarhúð, sem tengist brunavíðurarkerfi.

Í eldri bygging eru settir reykskinjar sem tengjast brunavíðurarkerfi nybyggings.

Helgi Kjartansson Byggingartækni frá Þingi Vesturbúr 13 - 845 Flúðir kt. 030270-5419 - s. 617-5377 netf: helgikjartansson@gmail.com		
Dags	Teikn. Nr.	Mw.
23.07.2019	A-010	1.2000
Breyting	dags	eðli breytingar
A	16.09.2019	Skráningar, breytt og löngu
B	17.09.2019	byggingarlysing breytt
C	02.03.2020	byggingar, skráningar, breytt
D	10.02.2021	Breyting á skráre