



**GRUNNMYND** 1:50

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 15 MAR 2021  
*St. Li. St.*  
 F.A. Byggingarfulltrúi

**SKÝRINGAR**

Timburgrind útvegga er 45x145 mm c/c 600 mm styrkleikaflokkað timbur í flokki C18. Botnreim er fúavarin með C-tox eða samb. fúavörn eða gagnvarin. Grindur eru boltaðar niður með 12/145 mm múrboltum c/c 600 mm með 4/40 mm skinnum eða í gegnum vinkla. Að utan eru grindurnar klæddar með 9 mm krossvið sem er lagður í lim og negldur með 2" heithúðuðum saum c/c 150 mm.

Timburgrind innvegga er 45x95 mm c/c 600 mm styrkleikaflokkað timbur í flokki C18. Botnreimar eru boltaðar niður með 12/145 mm múrboltum c/c 600 mm með 4/40 mm skinnum eða í gegnum vinkla. Grindur eru klæddar öðru megin með 9 mm krossvið sem er lagður í lim og negldur með 2" heithúðuðum saum c/c 150 mm.

Timburgrindurnar eru vinklaðar með 95x95 mm BMF-vinklum. Negling 6+6 stk kamsaumur 4/40. Tvöfaldrar reimar eru skrúfaðar saman með 6/100 mm skrúfum c/c 400 mm.

20210481

Utg.	Dags.	Lýsing	Nafn

Áritun aðalhönnuðar:  
*Valgeir B.*

VALGEIR BERG STEINDÓRSSON kt. 250464-2319

**ARKAMON**  
 Kvíslartungu 40, 270 Mostellsbæ  
 arkamon@arkamon.is  
 GSM:892-0400

**BRASTAHÓLAR 3**  
 Veggjagrindur útvegga-grunnmynd

Mkv. 1:50

HANNAÐ VALGEIR B.	APRÍL 2020	TEIKN. B-02	A2
TEIKNAD VALGEIR B.	SAMP. <i>Valgeir B.</i>		