



SKÝRINGAR

1. FRÁRENNSLI

ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRD SKULU VERA Ø100 AÐ INNAMÁLI. SKÖPLAGNIR SEM LIGGJA UTAN SÖKKULS SKULU GRÁFNAR NIÐUR Á FROSTFRÍTT DÝPI (120 cm). SANDA SKAL UNDIR OG YFIR LAGNIR OG SKAL SANDLAGIÐ NÁ A.M.K. 10 cm ÞYKKT ALLT Í KRINGUM LAGNIR.

HEIMILT ER AÐ NOTA SAMSOÐIN PEH RÖR Í STAÐ PVC RÖRA. ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR INNAHÚSS SKULU LAGÐAR ÚR PP RÖRUM.

LÁGMARKSHALLI LAGNA ER

20 ‰ FYRIR SKÖPLAGNIR  
 15 ‰ FYRIR REGNVATNSLAGNIR  
 HÁMARKSHALLI SKÖPLAGNA ER 300 ‰

|                         |  |            |
|-------------------------|--|------------|
| A01                     |  | 2020.12.13 |
| UTGAFUNN: AÐALUPDRÁTTAR |  | DAGSETNING |

ORLOFHÚS, BREKKUSKÓGUR 28-BLÁSKÓGABYGGÐ

LAGNIR:  
 FRÁRENNSLISLAGNIR  
 GRUNNMYND OG AFSTÖÐUMYND

20210729

VERKFRÆÐISTOFA FRV  
 TRYGGVAGÖTU 11, 101 REYKJAVÍK  
 SIMI: 561 9040 FAX: 561 9044  
 NETFANG: vidsja@vidsja.is  
 www.vidsja.is

VERKFRÆÐI: JLS  
 SAMB: JLS  
 MKV: 1:50  
 VERKNR: 20-038

UTGAFU: DAGS: NAFN: NAFN OG KENNISALA: Jón Logi Sigurðsson kt. 190558-3959  
 DAGS: 2020.11.02  
 SKRÁ: P-01

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU P-00  
 SJÁ NEYSLUVATN OG HITA Á TEIKNINGU P-02