



**Byggingarlýsing**

Hrunamannavegur 3 og 5

Efri hæðin fellur ekki undir ákvæði algilda hönnun þar sem íbúðir eru á annarri hæð og ekki lyfta. en gert ráð fyrir aðgengi fallaða á 1 hæð þar sem er verslunar og þjónusturými

**BYGGINGALÝSING:**

Húsið eru tveggja hæða fjölbýlishús, með lagerrými, inntök og hjól/vagnar í kjallara, verslunar og þjónusturými á 1 hæð og 10 íbúðir á 2 hæð, húsið byggist úr steinsteypu á hefðbundinn hátt og einangrað að utan og klætt með áli

Uppfylla skal ÍST 66 varðandi einangrun einstakra byggingarhluta

**UNDIRSTÖÐUR:**

Undirstöður eru úr járnbentri steinsteypu, er einangrist með 75mm plast- eða steinullareinangrun.

**PLATA:**

Botnplata er úr járnbentri steinsteypu, sem einangrast með 100mm plast- eða steinullareinangrun. Milliplatan er staðsteypt

**ÚTVEGGIR:**

Útveggir eru steinsteypfir, og einangrast utan með 120mm steinullareinangrun og klætt með álkæðningu

Litaval hússins sé skv. ákvörðun eiganda.

**ÞAK:**

Þakið er létt sperrubak, á steypta plötu sem einangrast með 200mm og klætt með járn eða samb.

**GLUGGAR OG HURÐIR:**

Gluggakarmar/opnanleg fög OG hurðir eru úr AL-TRÉ

Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler).

Þjörgunarop eru í hverju svefnherbergi.

Breidd inngangshurða í verslunar og þjónusturými og aðalinnangang eru 1000mm og 900mm í svalahurðir og innhurðir í íbúðirnar

**UPPHITUN/LAGNIR:**

Varmaskipti verður settur upp við inntök húsans til að tækja hita meysisuvalmi í 60-65° C

Upphitun hússins verður með hitaveitu.

Gólfhitagagnir verða á 2 hæð en ofnagagnir í kjallara og 1 hæð

Lagnaefni skal allt vera vottað samvæmt ákveðum í byggingarreglugerð

Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett.

**INNVEGGIR:**

Léttir innveggir eru byggðir upp úr 70mm.

Timburgrind/álstöðum er klæðist annaðhvort með 2x13mm.

gipsplötum á hvora hlið eða 12mm. spónaplötum og einangrist með 70mm. steinull.

eða hláðir og þússáðir

**FLOKKUN KLÆÐNINGA, BRUNAVARNIR**

hver íbúð og verslunar/þjónusturými er sér brunamótstaða

stíghús er sér brunamótstaða

Ysta klæðning á þaki sé í flokki T

Fram kemur á teikningu hvar reyfiskynjarar, slökkvitæki og þjörgunarleiðir eru staðsettar.

Góð aðkoma slökkviliðs er fyrir framann húsið þar er stórt bílaplan.

Brunaviðvörðunarkerfi er í húsinu og í Bakaríinu tengt stjórnstöð Securitas

Neyðarlýsing er í VS fallaða og veitingasal er 0,5lux og 1 lus í flóttaleiðum

6L slökkvitæki er við hlíð inngang inn í kaffistofu

**LOFTRÆSTING:**

Frá lokum rýmum komi vélan loftræsing.

**BÍLASTÆÐI:**

Á lóð er gert ráð fyrir 14 bílastæðum þar af 1 bílastæði fahl, 1 stæði í vörumóttöku.

síðan er húsið með 7 bílastæði sameiginlegri skipting er:

Á lóð, 3 bílastæði íbúða þar af 1 fahl. og 10 fyrir verslunar og þjónustu, og 1 fyrir vörumóttöku

á sameiginlegri lóð eru 7 bílastæði fyrir íbúða.

**ATH:**

Niðurföll á efri hæð kemur niður í verslunar/þjónustu rými neðri hæðar.

rör verður einangrað og brunabætt á milli hæðaskil

**KÖLNUNARTÖLUR SAMKV. BYGGINGARREGLUGERÐ.**

Botnplata..... 0,25 w / m²k

Útveggir..... 0,31 w / m²k

Gler og karmar..... 1,2 w / m²k

Hurðir..... 1,5 w / m²k

Þak..... 0,18 w / m²k

**HELSTU STÆRDIR:**

Heildarflatarmál húss .....2024,8 m²

Stærð lóðar 683,0m² og 797,0m²

**VARMATAPREKNINGUR:** 1480,0m² / 2024,8m² = 0,73

Heildarvarmtölur húss, m/bofnpl. 7817,7m²

Heildarvarmtölur húss.....39038w



**Skýringar dags 08.03.2021**  
Hrunamannavegur 3

Sótt er um að setja Bakarí / verslun í bil 0105 fyrir 50 manns ath ekki verður bakað á staðnum kemur hlúðið í Bakaríð. Ræstihöld fyrir veitingasal og vinnustöð er í sama herb en aðgreint með lit.

Vörumóttakan verður fyrir opnum.

Áætlað það verði 3 starfsmenn í Bakaríinu og vs fyrir starfsmenn verða frammi við hlíð hinna og vs verð læst og bara fyrir starfsmenn

**Breytt dags 28.10.2019**

- Innréttingar í búðunum breytt þ.e. geymslunar færðar í kjallarann
- Útlit breytist suðurhlíð hurðirnar minnkad og á norðurhlíð eru inngangshurðir með rennihurð
- gluggarnir í inntaksrými fjarlægðar og sett loftunar rör
- inntaksrými sameinadur veggur fjarlægður
- Skýgg sett yfir aðalinnangang í íbúðirnar
- brunaviðvörðunarkerfi sett í íbúðirnar

20210781

<b>es</b> TEIKNISTOFAN Hyrjarhóli 2 S: 8960640	
kjo.sig@simnet.is	
Hrunamannavegur 3 og 5	
Sneiðmyndir	skv 1: 100
Afstöðumynd	skv 1: 500
SKYRSLA	SKYRSLA
11.05.2017	A-01