



AFSTÖÐUMYND

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
18. júní 2015
Sigurður Þórðarson
Byggingarfumtrúi

Breyting 2023
Reyndarteikning
Gestahús mhl. 02 er stærra.
Brunavarnir:
Reykskynjarar í báðum húsum eru sam tengdir.

BYGGINGARLÝSING :

Mosabraut 9, Vaðnesi
Staðgreinir: 8719-1-88920090
Landnúmer: 212967

Byggingin er einlifit sumarhús.
Undirstöður eru staðsteyptir sökklar.
Botnplata er járnbert steinsteypa og einangruð með 75mm einanangrun.
Útveggir eru byggðir upp á hefðbundinn hátt úr 45x145mm timburgrind klæddir
vatnsklæðningu að utan, einangraðir með 150mm steinull og klæddir að innan með panil.
Burðarvirkir létra innveggjir eru timburstoðir einangraðir með steinull og klæddir
timburklæðningu á báðum hlíðum.
þak er hefðbundið timburþak, klætt með bordaklæðningu
þakpappa og bárustáli, einangrað með 200mm þakull.
Í öllum gluggum er tvöfalt verksmiðjulagað einangrunargler.

Kólnunartölur W/(m²K):
Leyfilegt hámark U-gilda einstakra byggingarhluta.

þak:	0,20 W/m ² K
Útveggur:	0,40 W/m ² K
Gluggar:	2,0 W/m ² K
Hurðir:	3,0 W/m ² K
Ofanljós:	2,0 W/m ² K
Gólf:	0,30 W/m ² K
Útveggir, vegið meðaltal	0,85 W/m ² K

Lagnir:
Raflagnir eru innfeldar í veggj og utanáliggjandi.
Neysluvatns- og hitalagnir eru ýmist lagðar í rör í rör kerfi undir botnplötum eða
utanáliggjandi.
Frárennslislagnir eru undir gólplötu og feldar inn í veggj.
Frárennslí er veitt í rotþró. Rotþró skal vera að lágmarki 2800 litra og þriggja hólfu.
Hún skal staðsett minnst 10 metra frá lóðarmörkum.
Frágangur á rotþró skal vera í samræmi við heilbrigðisreglugerð.

Upphitun:
Upphitun í húsinu er gólfhit.

Heitur pottur:
Heitur pottur skal vera í samræmi við gr. 12.10.4 í byggingareglugerð.
Hæð frá gólfí/jarði, upp á pottubrún skal vera minst 0,4 m.
Potturinn skal vera með læsanlegu loki.
Tryggja skal að innrennslis vatns verði ekki hærra en 55°C.

BRUNAVARNIR:

Allar Innveggjaklæðningar skulu a.m.k. vera í flokki 2
Staka reykskynjara skal setja upp í samræmi við gr. 9.4.3 í byggingareglugerð.
Handslökktvæki skal setja upp í samræmi við gr. 9.4.4 í byggingareglugerð.
Reyklosun verður út um glugga og hurðar í samræmi við byggingareglugerð.
Arinn / kamina og reykháfur skulu vera í samræmi við kröfur 9.6.5.gr. og 9.6.6.gr.
byggingareglugerðar.
Björgunarop skal vera minnst 0,60 m og hæð minnst 0,60 m og skal
samanslögð hæð og breidd gluggans ekki vera minni en 1,50 m.
Hæð frá gólf að björgunaropini má ekki vera meiri en 1,20 m.

TÁKN:

- [] ST Slökkvitæki
- [] RS Reykskynjari
- [] BO Björgunarop

20230177
TÆKNIPJÓNUSTA SÁ ehf
HAFNARGATA 60
230 KEFLAVÍK
S: 421-5105
sigurdur@t-sa.is

Mosabraut 9
Vaðnes
Sumarhús

Afstöðumynd

Hannað	Teiknað
SB	SB
Yfirlætið	Dags
SÁ	11.06.2014
mkv.	nr.
1:500	807101
Hönnunarstjóri	
Hönnuður 161161-2929	
<i>Sigurður Þórðarson</i>	

NR.	DAGS.	BREYTING.	AF
1	15.03.2023	Leiðrétt teikning, gestahús er stærra og reykskynjarar í báðum húsum eru sam tengdir	SÁ
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-