



Almennar skýringar fyrir þakvirki:
 Burðarvirki timbur a.m.k. C18 skv. IS evróskum stöðlum.
 Burðarvirki límré samkv. evróskum staðli GL 32.
 Klæða skal þak með 1"x6" og negla með 3x3" galv. í hverja sperru.
 Þárujárn skal negla með 43/75 kamsaum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars skal negla í aðra hverja báru. Naglaraðir skulu vera með 600mm millibili. Hliðra skal neglingu við þakbrún þannig að hún lendi í sittvoru borðinu. Allar ónefndar sperrur eru 45x195mm c/c 595mm.
 Festing á sperrum á límrésbíta 2x BMF 90 vinklar án styrkingar og negling með 2x5 stk BMF nöglum 40/50.

Ótfæra skal loftun í þakið. Sjá skv. teikningu og texta arkitekts.
 Þar sem tré leggst að steypu (eða vegglegja) skal setja tjörupappa á milli.

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARIÐ
--------	------------	---------	-----------

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI:
Ingi Gunnar Þórðarson
 Ingi Gunnar Þórðarson byggingarfr. Kt: 280453-3229

HÖNNUDUR:
 Ragnar G Gunnarsson tæknifr. kt: 110947-2839
Ragnar G Gunnarsson
 20230229

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
 Smiðjuvegur 11, 200 Kópavogur, netfang: ragnarg@smi.net.is
 Kennitala: 520397-2808, Sími: 5445350, Fax: 5445351

HANNAÐ AF: RGG	TEIKNAD AF: RGG	YFIRFARIÐ AF: RGG
DAGSETNING: 23.09.2022	KVARDI: Mkv. 1:50 / 20	DAGSETNING BREYTINGAR: 25.11.2022

Kamsbraut 6. Öndverðanesi
 Verkfræðiteikningar
 Burðarþol
 Veggir, plata skýringar og þak.

VERKNUMER: 2022	BLAD: B 03	ÚTGÁFA: A
-----------------	------------	-----------

Mkv 1:50