

SKÝRINGAR

- Öll rafmagnsrör / barkar eru \varnothing 16 mm og ídregin 1,5 mm² vír.
- Hæð rofa frá full frágengnu gólfi er 1100 mm.
- Hæð tengla frá full frágengnu gólfi er 200 mm.
- Hæð tengla á baði, þvottahúsi og geymslu og er 1100 mm.
- Hæð veggjósna skal vera 1900 mm.
- Hæð veggjósna við rúm skal vera 1350 mm.
- Hæð rofa við rúm skal vera 800 mm.
- Hæð tengla fyrir þvottavél og þurrkara skal vera 800 mm.
- Hæð hitaskynjara fyrir gólfhita skal vera 1500 mm.
- Hæð úitengla skal vera 1500 mm.
- Hæð veggjósna úti skal vera 2000 mm.
- Öll málsetning er í millimetrum og er frá full frágengnu gólfi í miðja dós.
- Málstraumur rofa skal vera 10A og tengla 16A.
- Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.
- Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi T-F1-Q2, er grein 2, bilunarstraumsrofa frá töflu T.
- Beita skal núllun og lekastraumsvörn.
- Tafla T, er aðaltafla staðsett í þvottahúsi.
- Tafla T skal vera u.þ.b. H x B x D, 800 x 800 x 200.
- Öll rör / barkar fyrir fjarskiptatengla eru \varnothing 20 mm.
- Nota skal Cat5 kapal fyrir síma og net lagnir einangraðan með PVC.
- Brunastrengur fyrir reykskynjara, brunaboða og brunabjöllur er 4x0,8mm brunakerfis strengur J-Y (St) Y.
- Draga skal plastkapal að úitenglum og útljósum.
- Öll tákni eru tákni og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum og eftir sérteikningum.
- Hafa skal til hliðsjónar málsettar teikningar aðalhönnuðar þegar mælt er fyrir staðsetningu á rafbúnaði.
- Þar sem rafmagnsrör / barkar liggja hlið við hlið í steiptum loftum eða steiptum veggjum skal hafa a.m.k. 30 mm bil á milli þeirra þannig að steypa geti runnið á milli þeirra.
- Málmhluta tækja og lagna skal jarðbinda vandlega.
- Jarðbinda skal pipukerfi fyrir heita- og kalda vatnslagnir. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur rafveitunnar.
- Skammhlaupsgeta töflubúnaðar skal vera a.m.k. 10 kA.
- Utanáliggjandi kaplar til og með 2,5 mm² skulu vera með 750V PVC einangrun.
- Strengir frá 4 mm² skulu vera með 1000V XLPE einangrun.
- Innlagnarefni skal vera IEG 60309-2 tenglar af Schuko gerð með barnavörn og CE merkt.
- Í blautrymum skal varnarbúnaður raffanga vera minnst IP 44.
- Allar dósir í vegg og loft skulu vera vandaðar plast dósir.

NEMA ANNARS
SÉ GETIÐ.

Brunapéttingar.

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahóifa verða þétt með sérstökum brunapéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem verða notuð skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda efnanna eða seljanda efnanna og vera viðurkennd af Húsnæðis og Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum aðilum sem hafa fengið viðurkenningu frá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun í brunapéttingum.

SKÝRINGAR

	Hreyfiskynjari
	Viðveruskynjari
	Tenglar og rofi - H:1100 mm
	Tvöfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
	Einfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
	Einfaldur tengill í hæð 1100 mm
	Loftljós
	Einfaldur rofi
	Samrofi
	Prýstirofi f. t.d. dimma í töflu
	Dimmer í dós, þrýstidimmer eða snúnings
	Rafmagnstafla/ smáspennutafla
	Veggjós
	Reykskynjari
	Loftdós
	Krossrofi

	Dós fyrir loftnet (ekki dregið í)
	Dós fyrir síma (ekki dregið í)
	Dyrasími
	Símatengill
	Loftnetstengill
	Jarðtenging
	Rakapöttur tengill utl./innf. IP44
	Rör upp á næstu hæð
	Rör niður á næstu hæð
	Rör gegnum hæð
	Að rafmagnstöflu eða tengikassa
	Að rafmagnstöflu T1.4 fer á grein -F1.6
	Röralögn í gólfi
	Innfelt halógenljós / LED ljós
	Innfelt halógenljós með spennu
	Veggdós
	Tölvutengill

	L01 Innfældur LED kastari í loft 240 V
	L02 Undirskápaljós LED
	L03 Kjúpul í loft
	L04 Hangandi ljós yfir borði
	L05 Veggjós fyrir ofan spegil baðherbergi
	L06 LED borði í skáp
	L07 LED ljós tilgeymslu
	L08 Útljós á vegg IP 67
	L09 Veggjós
	L10 Innfældur LED kastari í loft 240 V úti IP 67



Blaðstærð - A4 1:100 / A2 1:50

HÖNNUÐUR:

Þór Stefánsson

YFIRFARIÐ:

Þór Stefánsson

SAMÞYKKI:

KT:

Þór Stefánsson 21/201-330

BREYTINGAR:

VERKHEITI:

Íbúðarhús

Arnarstaðakot

Hraungerðishreppi

VERKHLUTI:

Skýringar

Mkv:Enginn



RAFLAGNATEIKNINGAR

ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR

EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718

NETFANGI: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR

ÚTPRENTAÐ: 15.2.2024 21:39:27

SÍÐAST VISTAÐ: 22.12.2023 11:19:11

TÖLVUNAFN: Raflögn 2427 23 12.dwg

SLÓÐ: F:\00\Verk\Arnarstaðakot\Teikningar

VERKNÚMER BLAD

2427-2021-010 7 af 7

DAGSETNING: 20 desember 2023

20240097