

Samþykkt
 04. SEPT. 2007
Hilmar Einarsson
 Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessýslu

BYGGINGARLÝSING

UPPBÝGGING

Undirstaða undir aðalhúsi er steyptur geymslukjallari, útvæggir 180 mm; klætt með 100 mm þykkri einangrun að innan. Gólfplata 180 mm þykk með 50 mm þykkri löggn.
 Undirstöður undir gestahúsi eru steyptir sökklar/bitar \varnothing 30/bitar; burðarbitar 2x2"x9"; gólfbitar 2"x8" c/c 60
 Útvæggjagrind 2"x5" hefl c/c 60; sperrur 2"x8" c/c 55. Öll ónefnd mál eru í mm.
 Grind er stífuð með 12 mm rakavörðum krossvið heilkæddum í lim. KLÆDNING
 Að innan er 12 mm grenipanill/gífsplötur á veggjum og lofti; gólf er klætt 22 mm spónaplötum U313 milli klæðningar og grindar kemur rakavarnardúkur; einangrun steinull; þak 7"; gólf 7"; útvæggur 5".
 ATH að steinullin falli þétt upp að panil að innan.
 Að utan eru útvæggir klæddir 21 mm kúprí vatnslæningu; B-vörn á þaki er bárujár. Neðan á gólfbita kemur 12 mm krossviður rakavarinn.

STÆRDIR

Grunnflötur aðalhúss = 80 m²
 Grunnflötur geymslu=4,8 m²
 samtals =84,8m²
 Grunnflötur gestahúss = 27,6 m²
 Rúmmál aðalhúss = 277,2 m³
 Rúmmál gestahúss = 94,4 m³

[R] = reykskynjari

Φ = handsökkitæki

Koma skal reykskynjara og slökkvitæki fyrir í húsinu áður en það er tekið í notkun.

**FRÍSTUNDAHÚS OG GESTAHÚS
 í landi Öndverðarness Grímsneshreppi
 Gráholtsbraut 6**

EIGANDI: Brynjar Þór Ólafsson

BYGGJANDI:

SÆMUNDUR PÁLSSON
 gsm 897 9282

TEIKNAD: HS fyrir SRH

SAMBÝKKT:

Hilmar Einarsson; 090557-8889

DAGS: 27.08.2007

KVARÐI: 1:50

SNID

TEIKN. NR.

5

